

Lenovo IBM TS2290 6160-H9S - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB)

Ultrium 9 - SAS-3 - extern - 2U - Verschlüsselung - für TS4300 6741-L1U, 6741-L3U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	6160S9E
EAN/UPC	0889488597215



Beschreibung

IBM TS2290 6160-H9S - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - SAS-3 - extern - 2U - Verschlüsselung - für TS4300 6741-L1U, 6741-L3U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	IBM TS2290 6160-H9S - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-3
Gerätetyp	Bandlaufwerk
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 9
Gehäusetyp	Extern - 2U
Schnittstellentyp	SAS-3
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.3 cm x 33.2 cm x 5.8 cm
Gewicht	4.3 kg
Wechselplatte	LTO Ultrium
Wechselplattenkapazität	18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 9
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1080 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2700 GB/Stunde)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Entwickelt für	TS4300 6741-L1U, 6741-L3U

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Bandlaufwerk - LTO Ultrium
-----------	----------------------------

Aufnahmestandard	LTO Ultrium 9
Gehäusetyp	Extern - 2U
Schnittstellentyp	SAS-3
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Breite	21.3 cm
Tiefe	33.2 cm
Höhe	5.8 cm
Gewicht	4.3 kg
Wechselplatte	
Typ	LTO Ultrium
Kapazität	18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 9
Aufnahmestandard	Ultrium 9
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1080 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2700 GB/Stunde)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x SAS 12Gb/s - 2 x 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) 1 x Verwaltung - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungskassette
Rackmontagesatz	Optional
Kennzeichnung	FCC Part 15 A, ICES-003 Klasse A, Directive 2004/108/EC, EN 55022 Class A, VCCI Class A, KCC Class A, EMI
Stromversorgung	
Typ	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	48 Watt
Herstellergarantie	
Typ	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	IBM TS4300 6741-L1U, 6741-L3U

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.