

Hikvision Value DE3 Series DS-2DE3A400BW-DE(T5) - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - Blitzschutz / Überspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz - Farbe (Tag&Nacht)



4 MP - 2560 x 1440 - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)
EAN/UPC	6931847160197

Beschreibung

Die Hikvision Value DE3 Serie DS-2DE3A400BW-DE(T5) ist für die vielseitige Überwachung in verschiedenen Umgebungen mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -30°C bis 65°C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von bis zu 90% ausgelegt. Diese Netzwerk-Überwachungskamera verfügt über ein robustes Design, das den IP66-Standards entspricht und Schutz vor Staub und Wasser bietet. Mit einem leistungsstarken optischen Sensor, der 4.000.000 Pixel erfassen kann, liefert sie qualitativ hochwertige Bilder, während fortschrittliche Funktionen erweiterte Überwachungsmöglichkeiten bieten. Mit der Fähigkeit, bei Farb- und Weißlicht zu arbeiten, und einer Mindestbeleuchtungsstärke von 0,0005 Lux ist die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragend geeignet, um in kritischen Momenten außergewöhnliche Klarheit zu liefern. Ausgestattet mit integrierten Audiofunktionen, einschließlich Mikrofon und Lautsprecher, ermöglicht diese Kamera eine umfassende Überwachungslösung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Value DE3 Series DS-2DE3A400BW-DE(T5) - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - Blitzschutz / Überspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz
Audio	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 18.2 cm x 17.93 cm
Gewicht	1.125 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja

Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - weißes Licht
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.0
Schwenkbereich (Grad)	350
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Hörbare Alarme, Deep Learning Verarbeitungs-Einheit (DLPU), Face Capture, menschliche Klassifizierung, Fahrzeugklassifizierung, visuelle Anzeige, 24/7 Farbabbildung, 120 dB breiter Dynamikbereich, 3D digitale Lärminderung, Highlight Compensation (HLC), Weißes Licht, 300 voreingestellte Positionen, 3D Positioning, Parkaktion, Power-off Memory, Preset Freezing, proportionaler Schwenk, geplante Aufgabe, Filterung der Umgebungsgeräusche, Bildparameter-Schalter, NAS-Ready, Sättigungseinstellung, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, >52 dB SNR, Backlight Compensation (BLC), regionale Belichtung, Datenschutzmaskierung (bis zu 24 Bereiche), KI-Linienüberwachung, Audio-Ausnahmeerkennung, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, Video-Manipulationsalarm, Entnebeln
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 65 °C; 0 - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Audioformate	G.711 A-law, G.711 u-law, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	12 cm
Tiefe	18.2 cm
Höhe	17.93 cm
Gewicht	1.125 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Blitzschutz / Überspannungsschutz / Spannungstransienten-Schutz
Digital-Video-Format	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja

Digitales Zoom	16
Belichtungsbereich	1/1 Sek - 1/30000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - weißes Licht
Videoaufnahme	2560 x 1440, 50 Hz 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 960, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2560 x 1440, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 960, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 704 x 576, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 640 x 480, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 352 x 288, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 704 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 352 x 240, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Hörbare Alarmer, Deep Learning Verarbeitungs-Einheit (DLPU), Face Capture, menschliche Klassifizierung, Fahrzeugklassifizierung, visuelle Anzeige, 24/7 Farbabbildung, 120 dB breiter Dynamikbereich, 3D digitale Lärminderung, Highlight Compensation (HLC), Weißes Licht, 300 voreingestellte Positionen, 3D Positioning, Parkaktion, Power-off Memory, Preset Freezing, proportionaler Schwenk, geplante Aufgabe, Filterung der Umgebungsgeräusche, Bildparameter-Schalter, NAS-Ready, Sättigungseinstellung, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, >52 dB SNR, Backlight Compensation (BLC), regionale Belichtung, Datenschutzmaskierung (bis zu 24 Bereiche), KI-Linienüberwachung, Audio-Ausnahmeerkennung, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, Video-Manipulationsalarm, Entnebeln
	Bildsensor
Typ	4 MP Progressive Scan CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	88.7
Vertikales Blickfeld (Grad)	46.5
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	105
	Schwenken
Bereich (Grad)	350
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 60
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 50

	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Bonjour, IPv6
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	Audioeingang Seriell RS-485
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP66
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	14 watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.