

ZyXEL GS1900-48 - Switch - V2 - Smart - 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1900-48-EU0102F
EAN/UPC	4718937621255



Beschreibung

Die GS1900 Serie von ZyXEL besteht aus Smart Managed GbE Switches, die mit Gigabit-Geschwindigkeit und wesentlichen Management-Funktionen die Flexibilität und Konnektivität Ihres Unternehmensnetzwerk erhöhen. Diese Desktop-Switches mit GbE, Stromsparfunktionen und voller Unterstützung für IPv6 machen Ihr Netzwerk zukunftssicher. Die komplette GS1900 Serie ist mit nützlichen Funktionen und erweiterten Leistungsmerkmalen ausgestattet, die für mehr Geschwindigkeit und Sicherheit in Ihren Netzwerken, aber auch für geräuschlosen Betrieb in Ihren Büros sorgen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1900-48 - Switch - V2 - 48 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 100 Gbps Übertragungsleistung: 74 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, WRR Queuing, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, QoS, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, Port Security, Energy Efficient Ethernet, MIB, SPQ, CoS, gekennzeichnetes VLAN, Bandbreitensteuerung pro Port, 1,5-MB-Paketpuffer
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 20 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 100 Gbps Übertragungsleistung: 74 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, WRR Queuing, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, QoS, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, Port Security, Energy Efficient Ethernet, MIB, SPQ, CoS, gekennzeichnetes VLAN, Bandbreitensteuerung pro Port, 1,5-MB-Paketpuffer
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	48 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	36.9 Watt
	Verschiedenes
MTBF	229,313 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, C-Tick Class A, BSMI CNS 14336
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	20 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.9 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.