

Vertiv LV5500 - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender

Empfänger - USB - bis zu 4 km

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Vertiv
Hersteller Art. Nr.	LV5500R-400
EAN/UPC	0636430090894



Beschreibung

Der Vertiv Avocent LV5500 ist ein leistungsstarker KVM/Audio/Seriell/USB-Extender, der für die Anforderungen anspruchsvoller Rechenzentren und IT-Umgebungen entwickelt wurde. Er unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz und gewährleistet so die Bereitstellung hochwertiger, kristallklarer Bilder und Videos. Dies macht ihn zu einer geeigneten Lösung für detaillierte Arbeiten und hochauflösende Inhalte.

Mit seinen umfassenden Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort, USB 2.0 und Audioschnittstellen, erleichtert der LV5500 den Anschluss einer Vielzahl von Geräten und Peripheriegeräten und erhöht so die Flexibilität und Effizienz von Setups. Darüber hinaus ermöglicht seine Fähigkeit, Signale bis zu 4 km zu verlängern, einen vielseitigen Einsatz in groß angelegten Operationen und Fernzugriffsszenarien.

Der LV5500 ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt, kann unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen betrieben werden und entspricht den FCC-Standards, was eine gleichbleibende Leistung gewährleistet. Sein externer Formfaktor und das mitgelieferte Netzteil vereinfachen den Installationsprozess und machen ihn zu einer unkomplizierten Ergänzung für jede Einrichtung. Ob für professionelle Anwendungen oder anspruchsvolle IT-Aufgaben, der Avocent LV5500 bietet sowohl Leistung als auch Benutzerfreundlichkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Avocent LV5500 - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender (Empfänger) - USB
Formfaktor	Extern
Maximaler Übertragungsbereich	4 km
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.6 cm x 14.8 cm x 3.9 cm
Gewicht	1.29 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender (Empfänger)
Formfaktor	Extern
Netzwerk	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB

Max Auflösung	4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	4 km
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x DisplayPort (lokale Einheit (Passthrough)) 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 - Type B 1 x Audioeingang 1 x Audio Line-out 1 x seriell - RJ-12 1 x - SFP+ 1 x - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (47/63 Hz)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18.6 cm
Tiefe	14.8 cm
Höhe	3.9 cm
Gewicht	1.29 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23.6 cm
Transporttiefe	26.2 cm
Transporthöhe	14.3 cm
Transportgewicht	1.91 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.