

Axis P1467-LE - Netzwerk- Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2592 x 1944 - 720p - Automatische Irisblende - verschiedene
Brennweiten - Audio - GbE - H.264 - MPEG-4 Part 10 - AVC - H.265 -
MPEG-H Part 2 - HEVC - MJPEG - DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02341-001
EAN/UPC	7331021076112

Beschreibung

Die AXIS P1467-LE bietet hervorragende Bildqualität und hochentwickelte Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-basiertem Deep Learning. Dank der integrierten Cybersicherheitsfunktionen ist diese robuste, für den Außenbereich vorgerüstete Kamera ideal für eine Vielzahl von Überwachungsszenarien geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P1467-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 28 cm x 13.2 cm
Gewicht	1.2 kg
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.9 x
Max Auflösung	2592 x 1944
Bildrate (max.)	180 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.13 Lux - Farbe - F1.3 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.3 - 50 IRE 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten

Brennweite	2.8 mm - 8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.3 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 3
Leistungsmerkmale	Lightfinder 2.0-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Zipstream-Technologie, IR korrigiertes Objektiv, entfernter Fokus, Remote Zoom, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Videostreaming-Anzeige, bis zu 8 Sichtbereiche, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, Verzerrungskorrektur, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Forensic WDR, bewegungsadaptierte Belichtung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, dynamischer Text, polygonePrivatzonen-Maskierung, digitale PTZ-Funktion, Überwachungsrundgang, Kontrollschlange, feste Orientierungshilfe, Simplex-Audio, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Brute Force Delay Protection, signierte Firmware, Secure Boot, Signed Video, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Auto-Rotationsmodus, Pixel Counter Support, aktiver Manipulationsalarm, Stoßerkennung, Audioerkennung, OptimizedIR, Speicherkartenverschlüsselung, NAS-Ready, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Erkennung von Menschen, Vehicle Detection
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS
Formfaktor	Bullet
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	13.2 cm
Tiefe	28 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	1.2 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - witterungsbeständig / schlagfest
Digital-Video-Format	H.264, MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2592 x 1944
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/50000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.13 Lux - Farbe - F1.3 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.3 - 50 IRE

	0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	40 m
Videoaufnahme	2592 x 1944 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 180 Bilder pro Sek.
RAM	2 GB
Flash-Speicher	8 GB
Leistungsmerkmale	Lightfinder 2.0-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Zipstream-Technologie, IR korrigiertes Objektiv, entfernter Fokus, Remote Zoom, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Videostreaming-Anzeige, bis zu 8 Sichtbereiche, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, Verzerrungskorrektur, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Forensic WDR, bewegungsadaptierte Belichtung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, dynamischer Text, polygonePrivatzonen-Maskierung, digitale PTZ-Funktion, Überwachungsrundgang, Kontrollschlange, feste Orientierungshilfe, Simplex-Audio, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Brute Force Delay Protection, signierte Firmware, Secure Boot, Signed Video, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Secure Keystore, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Auto-Rotationsmodus, Pixel Counter Support, aktiver Manipulationsalarm, Stoßerkennung, Audioerkennung, OptimizedIR, Speicherkartenverschlüsselung, NAS-Ready, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Erkennung von Menschen, Vehicle Detection
	Bildsensor
Typ	5 MP PS RGB CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	2.9 x
Brennweite	2.8 mm - 8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.3 Automatische Irisblende (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)	38 - 106
Vertikales Blickfeld (Grad)	29 - 78
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, ICMP, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse Digitaleingang/-ausgang - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Bohrlochschaablone, Anschlussset, Montagehalterung, Torx L-Schlüssel, Wetterschutz
Kennzeichnung	IEEE 802.1x, PVC-free, BFR-frei, CFR free, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EMC, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55035, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, RCM, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62471, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA250 Type 4X, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), ISO 21207 method B, NIST SP500-267
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 3
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% RH (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.