

SonicWALL SonicWave 641 - Accesspoint - mit 3 Jahre Secure Wireless Network Management und Support

Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - Cloud-verwaltet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	SonicWALL
Hersteller Art. Nr.	03-SSC-0353
EAN/UPC	0758479303534



Beschreibung

SonicWall SonicWave 641 - Accesspoint - mit 3 Jahre Secure Wireless Network Management und Support - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SonicWall SonicWave 641 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet - mit 3 Jahre Secure Wireless Network Management und Support
Gerätetyp	Accesspoint
Services im Bundle	3 Jahre Secure Wireless Network Management und Support
Formfaktor	Extern - innen
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	Virtuelle Zugangspunkte: 8 Maximale Anzahl von Clients: 1024
Zubehör im Lieferumfang	Deckenmontagesatz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 20 cm x 3.7 cm
Gewicht	850 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Services im Bundle	3 Jahre Secure Wireless Network Management und Support
Robustes Design	Innen
Breite	20 cm
Tiefe	20 cm

Höhe	3.7 cm
Gewicht	850 g
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	4.804 Gbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS, OFDMA
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapazität	Virtuelle Zugangspunkte: 8 Maximale Anzahl von Clients: 1024
Statusanzeiger	Stromversorgung, WLAN, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz, sicher, Bluetooth Low Energy (BLE)
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, VPN-Support, DFS-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, mehrfacher SSID-Support, Plenum-Rated, Deckenmontage möglich, Captive Portal, Virtual Access Points (VAP), unterstützt Single Sign-On (f), Grüne AP-Technologie, Reassembly-Free Deep Packet Inspection (RFDPI), Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, Beamforming-Technologie, Bandsteuerung, Airtime Fairness, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Unterstützung von 4G USB-Dongle, dediziertes 3. Scanning-Radio, Unterstützung von 5G USB-Dongle
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, SSL, WPA, WPA2
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Active Directory
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bz
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	8
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x Konsole - Micro-USB 1 x USB 3.0
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Deckenmontagesatz
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, EN55024, CB, FCC Part 15 B, RSS-102, FCC Part 15 C, RoHS, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, WEEE, ANATEL, TELEC, NCC, China RoHS, MSIP, EN 300 328, CNS 13438, EN 50385, CoC, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 489-1-17, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 301 893, EN 55032, ACMA RCM, UL 62368-1, AS/NZS 2772, AS/NZS CISPR 32, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, LP002, CNS 1336-1, UL E211396
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+

Leistungsaufnahme im Betrieb	23 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	SonicWall NetExtender
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	23 cm
Transporttiefe	22.9 cm
Transporthöhe	7.4 cm
Transportgewicht	1.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.