

Axis M5000 - Netzwerk- Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

15 MP - 2592 x 1944 - 1080p - Automatische Irisblende -
motorbetrieben - Audio - GbE - H.264 - H.265 - MJPEG - AVC - HEVC -
MPEG-4 Part 10 - MPEG-H Part 2 - DC 20 - 28 V / PoE Class 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02187-001
EAN/UPC	7331021074439

Beschreibung

Von Banken bis hin zu Einzelhandelsgeschäften - M5000 PTZ eignet sich optimal für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenbereich. Die Innenkamera mit 15MP verfügt über drei 5MP-Sensoren und eine PTZ-Kamera mit 10-fachem optischem Zoom, sodass Sie zum Preis einer Kamera die Vorteile von vier Kameras bekommen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS M5000 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Kuppel - Innenbereich
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.7 cm x 24.7 cm x 13.8 cm
Gewicht	1.95 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	10 x
Max Auflösung	2592 x 1944
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 15 MP
Mindestbeleuchtung	0.09 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE 0.1 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4.7 mm - 47 mm
Fokuseinstellung	Automatisch

Objektiv-Irisblende	F/1.6-3.0 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	0 bis 180
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 20 - 28 V / PoE Class 4
Leistungsmerkmale	Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, Zipstream-Technologie, Audioerkennung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, 100 voreingestellte Positionen, e-Flip, Warteschlangenmanagement, Adaptive Bitrate (ABR), variable Bitrate, Helligkeitssteuerung, Kompression, Kontraststeuerung, Tag/Nacht-Schwelle, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Bild einfrieren, Bildüberlagerung, Polygon Privatsphäre-Maske, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Textüberlagerung, Weißabgleich, automatische Verstärkungsregelung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, sicherer Bootvorgang, signierte Firmware
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 10 – 85% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	LPCM, AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, OPUS, PCM
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	24.7 cm
Tiefe	24.7 cm
Höhe	13.8 cm
Gewicht	1.95 kg
Lokalisierung	Europa, Großbritannien, Argentinien, China, Australien
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich
Digital-Video-Format	H.264, H.265, MJPEG, AVC, HEVC, MPEG-4 Part 10, MPEG-H Part 2
Max. Digitalvideoauflösung	2592 x 1944
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Digitales Zoom	12
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/66500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.09 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE 0.1 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 2592 x 1944, 320 x 180

Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
RAM	2 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Lightfinder 2.0-Technologie, Forensic WDR, Zipstream-Technologie, Audioerkennung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, 100 voreingestellte Positionen, e-Flip, Warteschlangenmanagement, Adaptive Bitrate (ABR), variable Bitrate, Helligkeitssteuerung, Kompression, Kontraststeuerung, Tag/Nacht-Schwelle, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Bild einfrieren, Bildüberlagerung, Polygon Privatsphäre-Maske, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Textüberlagerung, Weißabgleich, automatische Verstärkungsregelung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, sicherer Bootvorgang, signierte Firmware
	Bildsensor
Typ	15 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	10 x
Brennweite	4.7 mm - 47 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-3.0 Automatische Irisblende (P-Iris)
Fokuseinstellung	Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	6.7 - 61.8
Vertikales Blickfeld (Grad)	3.8 - 36.3
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 180
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, Zeroconf, SNMP 2c, SNMP 3, IGMPv2, IGMPv3
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Mikrofon Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Bajonett-Schrauben, Steckerschutz, Bohrlochschaablone, Klemmenblockanschlüsse
Kennzeichnung	IP51, IEEE 802.1x, EMC, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, CAN ICES-3 Class A, NMB-3 Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IS13252, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP51, NIST SP500-267, RCM

	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 20 - 28 V / PoE Class 4
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.