

Cisco Webex Room Bar - Videokonferenzkomponente

Erstes Licht

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CS-BAR-W-K9
EAN/UPC	0889728454049



Beschreibung

Cisco Webex Room Bar - Videokonferenzkomponente - Erstes Licht

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Webex Room Bar - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	SIP, H.245, H.323, SRTP
Codec	H.263, H.264, H.239, G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.4 cm x 6.4 cm x 8.2 cm
Gewicht	1.5 kg
Digital Signaling Protocol	H.460.18, H.460.19, H.239, BFCP, SIP, H.245, H.323
Datenkomprimierungsprotokoll	H.263, H.264, G.711, G.722, G.722.1, G.729, H.239
Videoeingang	Digitale Videokamera - HDMI-Eingang, DisplayPort-Eingang, HDMI-Ausgang
Audioeingang	4-Mikrofon-Array - Beamforming
Netzwerk	Bluetooth, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
VoIP-Protokolle	SIP, H.245, H.323, SRTP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus
Video-Codecs	H.263, H.264, H.239
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	AES, H.323, TLS, IEEE 802.1X, Secure Shell (SSH), SRTP

Netzwerkprotokolle	NTP, IPv6, HTTP, HTTPS, TLS, Cisco Discovery Protocol (CDP), SSH, DNS, SRTP
Breite	53.4 cm
Tiefe	6.4 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	1.5 kg
Farbe	Erstes Licht
Modem	
Digital Signaling Protocol	H.460.18, H.460.19, H.239, BFCP, SIP, H.245, H.323
Datenkomprimierungsprotokoll	H.263, H.264, G.711, G.722, G.722.1, G.729, H.239
Videoeingang	
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Schnittstellen Typ	HDMI-Eingang, DisplayPort-Eingang, HDMI-Ausgang
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 1920 x 1080
Video-Modi	1080/60p, 4K/30p
Digitales Zoom	5
Leistungsmerkmale	120° Sichtfeld (horizontal), 1/2,3 CMOS Bildsensortyp, F 2,5 Blendenöffnung, 95° Sichtfeld (vertikal), Gesichtserkennung, Sprecherverfolgung, automatische Helligkeitsanpassung, automatischer Weißabgleich, fixierter Fokus, 30 Hz Bildrate, Akustische Echokompensation (AEK)
Audioeingang	
Typ	4-Mikrofon-Array
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Bluetooth, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP, DHCP, IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, DNS
Leistungsmerkmale	Automatic Gain Control (AGC), VoIP-Unterstützung, Quality of Service (QoS), DTMF-Support, URI-Einwahl, Class of Service (CoS), DiffServ-Unterstützung, 2x2 MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB-C / DisplayPort - 24 pin USB-C 1 x Audio / Video - HDMI-Eingang 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang 1 x Audio - Line-In/Mikrofon 1 x USB 2.0 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltenes Zubehör	Wandmontage

Kennzeichnung	CEC 2.0, AES-128, AES-256, Directive 2014/53/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, NRTL, FCC CFR47 Part 15 B Class A, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 E, FCC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	20 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	RoomOS 11 oder später
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.