

Axis P1468-LE - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht)

3840 x 2160 - 3840/30p - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - GbE - MJPEG - H.264 - H.265 - MPEG-4 AVC



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02342-001
EAN/UPC	7331021076129

Beschreibung

Die AXIS P1468-LE bietet hervorragende Bildqualität und hochentwickelte Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-basiertem Deep Learning. Dank der integrierten Cybersicherheitsfunktionen ist diese robuste, für den Außenbereich vorgerüstete Kamera ideal für eine Vielzahl von Überwachungsszenarien geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P1468-LE - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 28 cm x 13.2 cm
Gewicht	1.2 kg
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.08 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	3840/30p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 21.2 mm (1/1.2")
Mindestbeleuchtung	0.07 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	6.2 mm - 12.9 mm
Fokuseinstellung	Automatisch

Objektiv-Irisblende	F/1.6 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Weißabgleich, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, AXIS Video Hosting System (AVHS), Privatsphärenmaske-Funktion, Lightfinder-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Kennwortschutz, IR korrigiertes Objektiv, OptimizedIR, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Belichtungssteuerung, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, IP-Adressfilterung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 10 - 100% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	13.2 cm
Tiefe	28 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	1.2 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, MPEG-4 AVC
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	3840/30p
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/66500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.07 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0.01 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	40 m
Videoaufnahme	3840 x 2160 @ 30 Bilder pro Sek. 160 x 90 @ 30 Bilder pro Sek.
RAM	2 GB
Flash-Speicher	8 GB
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Weißabgleich, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, AXIS Video Hosting System (AVHS), Privatsphärenmaske-Funktion, Lightfinder-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Kennwortschutz, IR korrigiertes Objektiv, OptimizedIR, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Belichtungssteuerung, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, IP-Adressfilterung
	Bildsensor
Typ	CMOS 21.2 mm (1/1.2")

	Objektivkonstruktion
Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	2.08 x
Brennweite	6.2 mm - 12.9 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6 Automatische Irisblende (P-Iris)
Fokuseinstellung	Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	49 - 108
Vertikales Blickfeld (Grad)	27 - 58
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, DNS, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung, Anschlusset, Bohrlochschaablone, Wetterschutz
Kennzeichnung	EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55035, EN 61000-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM Class A, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62471, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA TS-2, ISO 21207 method B, NIST SP500-267
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	12.95 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.