

Axis M1137-E MK II - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2592 x 1944 - 1080p - CS-Halterung - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - AVC - HEVC - MPEG-4 - MPEG-H Part 2 - MJPEG - DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02486-001
EAN/UPC	7331021078277

Beschreibung

Diese kompakte, für den Außenbereich geeignete Fixed Box-Kamera liefert mit einer Auflösung von 5MP auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität. Sie ist als sichtbare Abschreckung konzipiert, sodass sie zur Verhinderung von Hausfriedensbruch und anderen unerwünschten Aktivitäten beiträgt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS M1137-E MK II - Netzwerk-Überwachungskamera - Box
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Box - Außenbereich
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 37.2 cm x 14.3 cm
Gewicht	1.8 kg
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.6 x
Max Auflösung	2592 x 1944
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.17 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	2.8 mm - 13 mm

Objektivbefestigung	CS-Halterung
Objektiv-Irisblende	F/1.4 - Automatische Irisblende (DC)
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Machine Learning Processing Unit (MLPU), Adaptive Bitrate (ABR), variable Bitrate, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, digitale PTZ-Funktion, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Schärfeneinstellung, Text-Overlay, Video-Bildformat-Übertragung, Weißabgleich, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Secure Boot, signierte Firmware, TLS-Verschlüsselungsprotokoll, Benutzerzugriffsprotokoll, Audioerkennung, Erkennung von Menschen, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Vehicle Detection, NAS-Ready, aktiver Manipulationsalarm, Zipstream-Technologie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-25 °C - 50 °C; 10 - 100% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	LPCM, AAC-LC, G.711, G.726, ADPCM, OPUS
Formfaktor	Box
Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	24 cm
Tiefe	37.2 cm
Höhe	14.3 cm
Gewicht	1.8 kg
Lokalisierung	Argentinien, Australien, China, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Brasilien, Europa
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich
Digital-Video-Format	H.264, H.265, AVC, HEVC, MPEG-4, MPEG-H Part 2, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2592 x 1944
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/33500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.17 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2592 x 1944, 160 x 120
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	1024 MB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Machine Learning Processing Unit (MLPU), Adaptive Bitrate (ABR), variable Bitrate, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, digitale PTZ-Funktion, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Schärfeneinstellung, Text-Overlay, Video-Bildformat-Übertragung, Weißabgleich, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Secure Boot, signierte Firmware, TLS-Verschlüsselungsprotokoll, Benutzerzugriffsprotokoll, Audioerkennung, Erkennung von Menschen, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Vehicle Detection, NAS-Ready, aktiver Manipulationsalarm, Zipstream-Technologie
	Bildsensor
Typ	5 MP PS RGB CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	CS-Halterung - verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	4.6 x
Brennweite	2.8 mm - 13 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4 Automatische Irisblende (DC)
Horizontales Blickfeld (Grad)	24 - 112
Vertikales Blickfeld (Grad)	19 - 82
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT, Zeroconf, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, IGMPv2, IGMPv3
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	AXIS T94Q01A Wall Mount, Anschlussset, Schraubendreher-Bit T30, Schraubendreher-Bit T20
Kennzeichnung	EMC, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, CAN ICES-3 Class A, NMB-3 Class A, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-22, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-

	6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, NEMA TS-2, NIST SP500-267, RCM
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.