

BROADCOM 9500 series 8i Tri-mode - Hostbus-Adapter - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)

PCIe 4.0 x8

Gruppe	Controller
Hersteller	BROADCOM
Hersteller Art. Nr.	05-50134-01
EAN/UPC	0830343007653



Beschreibung

Broadcom 9500 series 8i Tri-mode - Hostbus-Adapter - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom 9500 series 8i Tri-mode - Hostbus-Adapter - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp	Hostbus-Adapter - Plug-in-Karte
Bustyp	PCIe 4.0 x8
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	8
Systemanforderungen	FreeBSD, Red Hat Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Oracle Enterprise Linux, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi), Citrix XenServer, VMware vSphere
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.565 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Hostbus-Adapter - Plug-in-Karte
Host-Bus	PCIe 4.0 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	8
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)

	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Tri-Mode SerDes-Technologie, kompatibel mit Universal Bay Management (UBM)
MTBF	5,000,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC CFR47 Part 15 B Class B, CNS 13438, ICES-003 Class B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, EN55022, EN55024, EN 60950, IEC 60950, UL 60950, WEEE, RoHS
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	5.96 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	FreeBSD, Red Hat Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Oracle Enterprise Linux, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi), Citrix XenServer, VMware vSphere
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Tiefe	15.565 cm
Höhe	6.89 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.