

Asustor Lockerstor 4 Gen2 AS6704T - NAS-Server

4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAM 4 GB - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	90-AS6704T
EAN/UPC	4710474831432



Beschreibung

Das kompromisslose 2.5GbE NAS, ein NAS für Enthusiasten mit zwei, vier oder sechs Einschüben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Lockerstor 4 Gen2 AS6704T - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 23 cm x 18.55 cm
Gewicht	2.94 kg ()
Prozessor	1 x Intel Celeron N5105 2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Leistung	Maximaler iSCSI-Ziel: 256 Maximaler iSCSI LUN: 256 Maximale Anzahl von Benutzern: 4096 Maximale Anzahl von Gruppen: 512 Maximale Anzahl von freigegebenen Ordnern: 512 Maximale gleichzeitige Verbindungen: 512
RAM	4 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS, UNIX, Linux, FreeBSD

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server

Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 4 (Max)
Breite	17 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	18.55 cm
Gewicht	2.94 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel, 1 x 120 mm Lüfter, IR-Sensor
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Intel Celeron N5105 2 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.9 GHz
RAM	4 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher	8 GB
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	CIFS, SMB, NFS, FTP, TFTP, SFTP, HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH, SFTP, HTTP, HTTPS, SNMP, Syslog, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft CIFS, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0), Apple File Protocol (AFP), FTP, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, DDNS, HTTP, HTTPS, Microsoft Active Directory (AD)
Leistung	Maximaler iSCSI-Ziel: 256 Maximaler iSCSI LUN: 256 Maximale Anzahl von Benutzern: 4096 Maximale Anzahl von Gruppen: 512 Maximale Anzahl von freigegebenen Ordnern: 512 Maximale gleichzeitige Verbindungen: 512
Leistungsmerkmale	Rsync-kompatibel, Jumbo-Frames-Support, VLAN-Unterstützung, Online-RAID-Levelmigration, Btrfs-Snapshots-Unterstützung, Unterstützung für die Entschlüsselung von USB-Schlüsseln, Zielmaskierung, LUN-Zuordnung, MPIO, persistente (SCSI-3) Reservierungen, Festplatten-S.M.A.R.T.-Scan, geplante schlechte Blockscans, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, Systemprotokoll, Verbindungsüberwachung, Benutzerguthaben, UPS-kompatibel, firewall, E-Mail-Meldung, SMS-Meldung, schwarze Liste, White List, Cloud-Sicherung, FTP-Backup, externes Backup, Eintast-Backup, EZ Sync, HiDrive-Support, UPnP Media Server, VPN-Klient, VPN-Server, RADIUS Server, SNMP-Server, Syslog-Server
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES, SSL, TLS

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	4 (gesamt)/ 4 (frei) x M.2
Schnittstellen	2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 1 x HDMI-Ausgang
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Automatischer Energiesparmodus, Smart Fan
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, BIS, CCC, UKCA
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.88 watt
Gestellte Leistung	90 watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Oracle VirtualBox, Clam Antivirus, ASUSTOR Portal, Yandex
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS, UNIX, Linux, FreeBSD
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)
Geräuschentwicklung	17.6 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.