

NVIDIA Spectrum-3 SN4600C - Switch - L3 - managed

64 x 100 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack
montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	NVIDIA
Hersteller Art. Nr.	920-9N302-00R7-0C0
EAN/UPC	7290108487909



Beschreibung

NVIDIA Spectrum-3 SN4600C - Switch - L3 - managed - 64 x 100 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack
montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NVIDIA Spectrum-3 SN4600C - Switch - 64 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 64 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 2U
Untertyp	100 Gigabit Ethernet
Ports	64 x 100 Gigabit QSFP28
Leistung	Switching-Kapazität: 6,4 Tbit/s Schaltgeschwindigkeit: 8.4 Bpps Durchsatz: 12,8 Tbit/s
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 64 MB
Stromversorgung	AC 100-264 V (50 - 60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.8 cm x 56.64 cm x 8.8 cm
Gewicht	14.64 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 64 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 2U
Untertyp	100 Gigabit Ethernet
Ports	64 x 100 Gigabit QSFP28
Leistung	Switching-Kapazität: 6,4 Tbit/s Schaltgeschwindigkeit: 8.4 Bpps Durchsatz: 12,8 Tbit/s

Kapazität	Gepackte Puffergröße: 64 MB
Prozessor	X Intel: 2.2 GHz
RAM	8 GB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	64 x 100Gbit LAN QSFP28 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x USB 1 x seriell RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Gestellte Leistung	466 Watt
Erforderliche Netzspannung	AC 100-264 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rackschienenset
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	CB, cTUVus, CU, ICES, FCC, RCM, VCCI, RoHS, BSMI, KCC, CCC
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Cumulus Linux
	Maße und Gewicht
Breite	42.8 cm
Tiefe	56.64 cm
Höhe	8.8 cm
Gewicht	14.64 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85%
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.