

NVIDIA Spectrum-2 SN3700 - Switch - L3 - managed

32 x 200 Gigabit QSFP56 - Luftstrom von hinten nach vorne - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	NVIDIA
Hersteller Art. Nr.	920-9N201-00FA-0C0
EAN/UPC	7290108484083



Beschreibung

NVIDIA Spectrum-2 SN3700 - Switch - L3 - managed - 32 x 200 Gigabit QSFP56 - Luftstrom von hinten nach vorne - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NVIDIA Spectrum-2 SN3700 - Switch - 32 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U
Untertyp	200 Gigabit Ethernet
Ports	32 x 200 Gigabit QSFP56
Leistung	Durchsatz: 12,8 Tbit/s Latenz: 425 ns Pakete pro Sekunde: 8,33 Bpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 42 MB
Stromversorgung	AC 100-264 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.8 cm x 55.9 cm x 4.4 cm
Gewicht	11.1 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U
Untertyp	200 Gigabit Ethernet
Ports	32 x 200 Gigabit QSFP56
Leistung	Durchsatz: 12,8 Tbit/s Latenz: 425 ns Pakete pro Sekunde: 8,33 Bpps

Kapazität	Gepackte Puffergröße: 42 MB
Prozessor	X Intel: 2.2 GHz
RAM	8 GB
Integrierte Peripheriegeräte	32 GB SSD
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	32 x 200Gbit LAN QSFP56 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x USB 1 x seriell RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Gestellte Leistung	250 Watt
Erforderliche Netzspannung	AC 100-264 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rackschienenset
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	CB, cTUVus, CU, ICES, FCC, RCM, VCCI, RoHS, BSMI, KCC, CCC
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Cumulus Linux
	Maße und Gewicht
Breite	42.8 cm
Tiefe	55.9 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	11.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.