

Konftel C20800 Attach - Kit für Videokonferenzen (Freisprechgerät, camera, PoE-Injektor)

Schwarz - Charcoal Black

Gruppe	Telefone
Hersteller	Konftel
Hersteller Art. Nr.	971201088
EAN/UPC	7394001011602



Beschreibung

Das Konftel C20800 Attach ist für PC-Lösungen wie Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms optimiert. Es wurde für kleine bis große Besprechungsräume entwickelt und verfügt über die Konftel Cam20 4K-Konferenzkamera und das Konftel 800 Konferenztelefon mit OmniSound sowie ein langes aktives Audiokabel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Konftel C20800 Attach - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Freisprechgerät, camera, PoE-Injektor
VoIP-Protokolle	SIP v2
Codec	H.264, MJPEG, YUY2, NV12, G.722, G.729, G.711a, iLBC, Opus, G.711μ
Lokalisierung	Europa
Bildschirm	10.9 cm (4.3") 480 x 800
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	3 Mikrofone - ungerichtet
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0, NFC

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Freisprechgerät, camera, PoE-Injektor
VoIP-Protokolle	SIP v2
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711a, iLBC, Opus, G.711μ
Video-Codecs	H.264, MJPEG, YUY2, NV12
Sicherheit	TLS, EAP-TLS
Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS, SNTP

Netzwerkmerkmale	STUN, ICE, TURN
Details zu Abmessungen & Gewicht	Freisprechtelefon - Breite 32.6 cm Tiefe 37 cm Höhe 7.5 cm Gewicht 1.4 kg Kamera - Breite 19.4 cm Tiefe 3.4 cm Höhe 4.2 cm Gewicht 340 g
Integrierte Peripheriegeräte	Status-LCD
Farbe	Schwarz, Charcoal Black
Lokalisierung	Europa
	Bildschirm
Diagonalabmessung	10.9 cm (4.3")
Native Auflösung	480 x 800
Monitormerkmale	Touchscreen
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K/30p
Digitales Zoom	8
Kameradesign (mechanisch)	Fest
Leistungsmerkmale	Integriertes Mikrofon, ePTZ, Auto Focus, automatische Umrahmung, OmniSound, WDR-Technologie, USB Video Class (UVC 1.5), 1/4"-20 UNC- Befestigung
Sichtfeldwinkel (max., Grad)	123
	Audioeingang
Typ	3 Mikrofone - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
	Eingabegerät
Typ	Fernbedienung
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.0, NFC
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, DHCP, RTP, SIPs, HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale	Power over Ethernet (PoE), VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, LLDP-Support, Zero Touch Installation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 2 x Audio - RJ-11 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x SuperSpeed USB 3.0
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 6.5 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 4.5 m 1 x Kabel USB Typ A auf Micro-USB Typ B - 10 m
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
Kennzeichnung	UL, BSMI, NOM, SABS, ICES-003 Class B, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, UL 60950-1 Second Edition, PSE Mark, A-Tick, KETI, EAC, BIS, FCC Part 15 Class B, EN 55032 Class B, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013, EN 55024:2015, Climate Neutral Certified, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Zoom Rooms, Microsoft Teams Rooms
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.