

Axis Camera Station S1232 - Server - Rack-Montage

1U - 1 x Xeon - RAM 16 GB - Hot-Swap - HDD 4 x 4 TB - 1GbE - Win 10
IoT Enterprise 2021 LTSC - Monitor: keiner - TAA-konform

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02537-001
EAN/UPC	7331021080478



Beschreibung

AXIS Camera Station S12 Recorder Series besteht aus sofort einsatzbereiten Rack-Servern und Workstations für die Verarbeitung von Videomaterial in hoher Auflösung bis zu 4K. Die Systemkonfiguration kann einfach von AXIS Site Designer importiert werden und mit AXIS Camera Station lassen sich die vielen Vorteile des großen Produktangebots an Videoüberwachungsgeräten von AXIS nutzen. Die Festplatten sind für den professionellen Einsatz ausgelegt und das Betriebssystem ist auf einem Solid-State-Laufwerk installiert. Diese Rekorder Serie bietet Ihrem System also sowohl Leistungsstärke als auch Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Camera Station S1232 - Rack-Montage - Xeon - 16 GB - HDD 4 x 4 TB - TAA-konform
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Lokalisierung	Region: Argentinien, Australien, Japan, Korea, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Prozessor	1 x Intel Xeon E
RAM	16 GB
Massenspeicher-Controller	RAID
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Festplatte	4 x HDD 4 TB (Hot-Swap-fähig)
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	1GbE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Software inbegriffen	AXIS Camera Station (32-Kanal-Lizenz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.9 cm x 48.2 cm x 4.3 cm
Gewicht	12.9 kg
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	4
Lokalisierung	Region: Argentinien, Australien, Japan, Korea, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon E
Prozessoranzahl	1
	RAM
Installierte Anzahl	16 GB
Konfigurationsmerkmale	2 x 8 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	HDD - Hot-Swap-fähig
Kapazität	4 x 4 TB
Merkmale	RAID 5 - werkseitig konfiguriert, Enterprise
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	64 validierte Videokanäle
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) 1 x USB 2.0 (1 hinten) 1 x USB 3.2 (1 hinten) 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 hinten) 1 x VGA (1 hinten) 1 x serial (1 hinten) 1 x (1 Front) (iDRAC Direct-Port) 1 x (1 hinten) (dedizierter iDRAC-Port)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Feststehende Schienen

Enthaltene Kabel	Stromkabel (C13-C14) (2 Stück)
Kennzeichnung	BSMI, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003 Klasse A, FCC Part 2, FCC Part 15 A, FIPS 140-2 Level 1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, NDAA, VCCI 32-1, KS C 9832 Class A, KS C 9835
TAA-kompatibel	Ja
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	600 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	158 Watt
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Software	AXIS Camera Station (32-Kanal-Lizenz)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	59.9 cm
Tiefe	48.2 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	12.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.