

Axis Camera Station S1296 - Server - Rack-Montage

2U - 1 x Xeon Silver - RAM 32 GB - Hot-Swap - HDD 12 x 16 TB - SSD 240 GB - 1GbE - 10GbE - Win 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - Monitor: keiner

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02543-001
EAN/UPC	7331021079267



Beschreibung

AXIS Camera Station S1296 - Server - Rack-Montage - 2U - 1 x Xeon Silver - RAM 32 GB - Hot-Swap - HDD 12 x 16 TB, SSD 240 GB - 1GbE, 10GbE - Win 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Camera Station S1296 - Rack-Montage - Xeon Silver - 32 GB - HDD 12 x 16 TB, SSD 240 GB
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Lokalisierung	Region: Argentinien, Australien, Brasilien, Europa, Indien, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten
Prozessor	1 x Intel Xeon Silver
RAM	32 GB
Massenspeicher-Controller	RAID
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Festplatte	12 x HDD 16 TB (Hot-Swap-fähig)
Festplatte (zweite)	SSD 240 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	1GbE, 10GbE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Software inbegriffen	AXIS Kamerastation (Lizenz für 96 Kanäle)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 72.162 cm x 8.7 cm
Gewicht	22.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	12
Lokalisierung	Region: Argentinien, Australien, Brasilien, Europa, Indien, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon Silver
Prozessoranzahl	1
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB
Konfigurationsmerkmale	2 x 16 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	HDD - Hot-Swap-fähig
Kapazität	12 x 16 TB
Merkmale	Enterprise Class, RAID 5 - werkseitig konfiguriert
	Festplattenlaufwerk (2.)
Typ	SSD
Kapazität	1 x 240 GB
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x 10 Gigabit Ethernet
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	150 validierte Videokanäle
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB 2.0 (1 vorn, 1 hinten) 2 x VGA (1 vorn, 1 hinten) 1 x Management (Vorderseite: 1) (iDRAC Direct-Port) 1 x USB 3.0 (1 hinten) 1 x Management (1 hinten) (dedizierter iDRAC-Port) 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 hinten)

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	ReadyRails-Gleitschienen
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	800 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Software	AXIS Kamerastation (Lizenz für 96 Kanäle)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	48.2 cm
Tiefe	72.162 cm
Höhe	8.7 cm
Gewicht	22.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.