

Gembird NSW-G8-01 - Switch - 8 x 10/100/1000

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Gembird
Hersteller Art. Nr.	NSW-G8-01
EAN/UPC	8716309123020



Beschreibung

Der Gembird NSW-G8-01 ist ein zuverlässiger und effizienter Gigabit-Ethernet-Switch, der sowohl für Heim- als auch für Büroumgebungen konzipiert wurde. Mit 8 10/100/1000 Mbit/s-Ports sorgt er für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und eignet sich damit für verschiedene Netzwerkaufgaben. Der kompakte Desktop-Formfaktor ermöglicht eine einfache Platzierung in jeder Umgebung, während seine Auto-Negotiation- und Auto-Uplink-Funktionen eine nahtlose Konnektivität mit minimaler Einrichtung ermöglichen. Dieser Switch kann in einem weiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C betrieben werden und ist für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen ausgelegt. Der NSW-G8-01 von Gembird entspricht den ISO 9002- und RoHS-Normen und gewährleistet somit Langlebigkeit und Umweltsicherheit. Statusanzeigen für Link und Aktivität bieten Transparenz über die Netzwerkleistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Gembird NSW-G8-01 - Switch - 8 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 5.9 cm x 2.1 cm
Gewicht	80 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab

Statusanzeiger	Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 1 A
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	RoHS, ISO 9002
	Maße und Gewicht
Breite	13 cm
Tiefe	5.9 cm
Höhe	2.1 cm
Gewicht	80 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.