

Cisco Business 150AX - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6

2.4 GHz - 5 GHz - Wand- / Deckenmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CBW150AX-E-EU
EAN/UPC	0889728424400



Beschreibung

Der Cisco Business 150AX Access Point bietet optimierte Geschwindigkeit und Kapazität mit Wi-Fi 6 in einem kompakten Formfaktor. Er eignet sich ideal für den WLAN-Empfang im Innenbereich und bietet kleineren Unternehmen WLAN-Konnektivität mit höchster Sicherheit und Zuverlässigkeit. Dank Kompatibilität mit den Cisco Business 151AXM Mesh-Extendern können Sie Ihr WLAN-Netzwerk im Handumdrehen erweitern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Business 150AX - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Lokalisierung	Europa
Prozessor	1 GHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 16 Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 200 Wireless Clients: 400
Zubehör im Lieferumfang	Deckenmontagesatz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.04 cm x 15.04 cm x 3.99 cm
Gewicht	330 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint

Breite	15.04 cm
Tiefe	15.04 cm
Höhe	3.99 cm
Gewicht	330 g
Lokalisierung	Europa
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	1 GHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Netzwerk	
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.488 Gbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDMA
Remoteverwaltungsprotokoll	RADIUS, HTTP
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 16 Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 200 Wireless Clients: 400
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Vermaschtes Netz, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Target Wait Time (TWT), Beamforming-Technologie, BSS Coloring, Maximum Ratio Combining (MRC), DFS-Unterstützung, Cyclic Shift Diversity (CSD), Dynamic Frequency Selection (DFS), VLAN-Unterstützung, verwaltbar, 802.1x-Authentifizierung, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM)
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, AES, TLS, TTLS, PEAP, PEAPv1
Authentifizierungsmethode	RADIUS, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11i, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Verschiedenes	

Zubehör im Lieferumfang	Deckenmontagesatz
Kennzeichnung	ARIB STD-66, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 300 328, EN 301 893, EN 50385, EN 60950-1, EN 62368-1, FCC Part 15.247, FCC Part 15.407, IEC 60950-1, IEC 62368-1, RSS-247, UL 60950-1, UL/CUL 62368-1, ARIB STD-T71, EMI Class B, FCC Part 15 B, ICES-003, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 55032, EN 55035, FCC OET Bulletin 65c, RSS-102, WEEE
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb	9.2 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Rücksendung an Werk - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.