

AXAGON ADE-25RC - Netzwerkadapter - USB-C 3.2

Gen 1 - 10/100/1000/2500Base-T x 1

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	AXAGON
Hersteller Art. Nr.	ADE-25RC
EAN/UPC	8595247906618



Beschreibung

AXAGON ADE-25RC - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 - 10/100/1000/2500Base-T x 1

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXAGON ADE-25RC - Netzwerkadapter - USB-C 3.2 Gen 1 - 10/100/1000/2500Base-T x 1
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.2 Gen 1
Ports	10/100/1000/2500Base-T x 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.4 cm x 6.4 cm x 1.4 cm
Gewicht	26 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, TCP, UDP, IGMP
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8156B
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3bz, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux Kernel 2.6.14 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB-C 3.2 Gen 1

	Netzwerk
Ports	10/100/1000/2500Base-T x 1
Verdrahtungstyp	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T, Ethernet 2.5GBase-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6, TCP, UDP, IGMP
Statusanzeiger	Netzwerk, Verbindungsstatus
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, Frequenzweichenerkennung, Auto-Korrektur, LSO, WOL, VLAN-Unterstützung, Aluminiumgehäuse, kompakt, Thunderbolt 3-kompatibel, Thunderbolt 4-kompatibel, NBASE-T Unterstützung, Checksum Offload Engine (COE), Prioritätscodierung, VLAN Tagging, EEE, Jumbo-Frames-Support, Flusskontrolle, Halb/Voll-Duplex-Modus, Rückdruckflusskontrolle, MDI/MDI-X-Schalter, CRC-Unterstützung, Unterstützung für Paarwechsel, Polaritätsunterstützung, Unterstützung der Verzerrungskorrektur, hot-pluggable, Energiesparmodus, ACPI-Support, Microsoft AOAC, Intel CPPM, LPM-Unterstützung, OSPM
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3bz, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	1 x Realtek Semiconductor RTL8156B
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 - weiblich
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel (integriert) - 15 cm
Kennzeichnung	Plug and Play
Verpackungsdetails	Hängende Box
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux Kernel 2.6.14 oder höher
	Maße und Gewicht
Breite	2.4 cm
Tiefe	6.4 cm
Höhe	1.4 cm
Gewicht	26 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	9 cm
Transporttiefe	2.5 cm
Transporthöhe	18 cm
Transportgewicht	58 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

