

MikroTik CSS610-8P-2S+IN - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar, Desktop - PoE+ (140 W)

8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (140 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CSS610-8P-2S+IN
EAN/UPC	4752224007216



Beschreibung

MikroTik CSS610-8P-2S+IN - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar, Desktop - PoE+ (140 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik CSS610-8P-2S+IN - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	140 W
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, VLAN-Unterstützung, Traffic Mirroring, Port Bandwidth Limit, Broadcast Storm Control, CPU-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.2 cm x 21.6 cm x 5 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar, Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+

PoE-Budget	140 W
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, VLAN-Unterstützung, Traffic Mirroring, Port Bandwidth Limit, Broadcast Storm Control, CPU-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung
Flash-Speicher	64 KB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 10GBase-X SFP+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Verschiedenes
MTBF	200,000 Stunden
Produktzertifizierungen	EAC, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	MikroTik SwitchOS Lite
	Maße und Gewicht
Breite	27.2 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	5 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.