

TRENDnet TPE TG327 - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) - wandmontierbar - PoE+ (70 W) - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TPE-TG327
EAN/UPC	0710931162486



Beschreibung

TRENDnet TPE TG327 - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) - wandmontierbar - PoE+ (70 W) - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TPE TG327 - Switch - 7 Anschlüsse - unmanaged - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 7 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000/2.5G (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	70 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Überstromschutz, Kurzschlusschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 10.2 cm x 2.7 cm
Gewicht	900 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 7 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusotyp	Wandmontierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000/2.5G (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	70 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14,88 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Überstromschutz, Kurzschlusschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger	Port Status
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	5 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45 2 x 10/100/1G/2.5G (PoE+) RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	8 Watt
Verschiedenes	
MTBF	830,917 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC, NDAA
TAA-kompatibel	Ja
Maße und Gewicht	
Breite	28.6 cm
Tiefe	10.2 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	900 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.