

Hikvision DS-3E1106HP-EI - Switch - Smart - 3 x 10/100 (PoE+)

+ 2 x 10/100 (Uplink) + 1 x 10/100 (Hi-PoE) - Desktop - High PoE / PoE+ (60 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-3E1106HP-EI
EAN/UPC	6941264094692



Beschreibung

Hikvision DS-3E1106HP-EI - Switch - Smart - 3 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100 (Uplink) + 1 x 10/100 (Hi-PoE) - Desktop - High PoE / PoE+ (60 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision DS-3E1106HP-EI - Switch - 4 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	3 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100 (Uplink) + 1 x 10/100 (Hi-PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	High PoE / PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 1,2 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 0.8928 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, 768KB-Paketpuffer, 6 kV Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 6.845 cm x 2.56 cm
Gewicht	245 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	3 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100 (Uplink) + 1 x 10/100 (Hi-PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	High PoE / PoE+

PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 1,2 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 0.8928 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, 768KB-Paketpuffer, 6 kV Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	3 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 100Base-TX RJ-45 Uplink 1 x 100Base-TX RJ-45 HPoE - 60 W
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	65 Watt - 48 V - 1.35 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	UL, CB, EMC, IC, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, LVD, RCM, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, Regulation EC 1907/2006, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016
Maße und Gewicht	
Breite	14.5 cm
Tiefe	6.845 cm
Höhe	2.56 cm
Gewicht	245 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	645 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.