

CUDY GS1005PTS1 - Switch - 5 x 10/100/1000 (PoE)

Desktop - PoE+ (120 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS1005PTS1
EAN/UPC	6971690791704



Beschreibung

Der Cudy GS1005PTS1 wurde entwickelt, um die Netzwerkfähigkeiten mit seinem Gigabit-Ethernet-Switch mit fünf Ports zu verbessern. Sein Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit und gewährleistet eine effektive Betriebsleistung durch professionelle Spezifikationen. Er unterstützt Power over Ethernet (PoE) mit einem Gesamtbudget von 120 W, sodass mehrere Geräte während der Datenübertragung mit Strom versorgt werden können, was die Effizienz von Netzwerkeinrichtungen erhöht. Mit Funktionen wie automatischer Aushandlung und Store-and-Forward-Technologie sorgt dieser Switch für eine gleichmäßige Verwaltung des Netzwerkverkehrs und eignet sich daher für verschiedene Umgebungen. Der Cudy GS1005PTS1 funktioniert unter einer Vielzahl von Bedingungen reibungslos und hält Temperaturen von 0 °C bis 40 °C stand. Er arbeitet auch bei Lagertemperaturen von -40 °C bis 70 °C zuverlässig. Er funktioniert bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) und gewährleistet mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 100.000 Stunden einen geringen Wartungsaufwand. Dieser Desktop-Switch ist ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro und kombiniert Funktionalität mit zuverlässiger Leistung für ein optimiertes Netzwerkerlebnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS1005PTS1 - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Weiterleitungsrate: 8,928 Mpps Packet-Puffergröße: 1 Mbit Switching-Kapazität: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Back Pressure Support, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Store-and-Forward, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 14.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	645 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Weiterleitungsrate: 8,928 Mpps Packet-Puffergröße: 1 Mbit Switching-Kapazität: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Flusskontrolle, Back Pressure Support, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Store-and-Forward, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i
Statusanzeiger	Stromversorgung, Speed/Activity, Link, PoE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 10/100/1000 (PoE) RJ-45 60 W 4 x 10/100/1000 (PoE) RJ-45 30 W 1 x 10/100/1000Base-TX SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	52 V - 1.92 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
MTBF	100,000 Stunden
	Maße und Gewicht
Breite	20 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	645 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	24.5 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	6 cm
Transportgewicht	952 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.