

CUDY WR1200 - Wireless Router 4-Port-Switch

Wi-Fi 5 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	WR1200
EAN/UPC	6971690792077



Beschreibung

Der WLAN-Router Cudy WR1200 vereint robuste Funktionen und zuverlässige Leistung, um die Netzwerkkonnektivität zu Hause oder im Büro zu verbessern. Er verfügt über Dualband-Fähigkeit mit WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s bei 2,4 GHz und 867 Mbit/s bei 5 GHz und sorgt so für ein reibungsloses Interneterlebnis für mehrere Geräte. Mit seinen 4 externen Antennen erreicht der Router eine Reichweite von bis zu 100 m in Innenräumen und eignet sich somit auch für größere Räume.

Ausgestattet mit Sicherheitsprotokollen wie WPA3 schützt der Cudy WR1200 Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff. Der Router unterstützt außerdem verschiedene Transportprotokolle wie L2TP, IPSec und OpenVPN und bietet damit Optionen für eine sichere Verbindung. Zu den weiteren Funktionen gehören ein integrierter 4-Port-Switch für kabelgebundene Verbindungen, QoS für die Bandbreitenverwaltung und Fernverwaltungsprotokolle für eine einfache Systemüberwachung, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für Gelegenheitsnutzer als auch für Technikbegeisterte macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy WR1200 - Wireless Router - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, DHCPv6, OpenVPN, WireGuard, IPSec
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, TR-069, TR-098, TR-111, TR-143, TR-181
Leistungsmerkmale	Beamforming-Technologie, Reset-Taste, integrierter DIP-Schalter, Stromversorgung über USB, QoS, DHCP-Client, Adressreservierung, DHCP-Server, SLAAC, IGMP-Proxy, IGMP Snooping, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, UPnP, DMZ-Unterstützung, DoS-Schutz, IPSec-Passthrough, L2TP-Durchleitung, PPTP-Durchleitung, SIP Pass-Through, H.323 Pass-Through, TFTP-Unterstützung, FTP-Unterstützung, RTSP Pass-Through, ZeroTier VPN-Client-Unterstützung, WOL, LED-Steuerung
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 1 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 13.5 cm x 3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen	100 m
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, DHCPv6, OpenVPN, WireGuard, IPSec
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, TR-069, TR-098, TR-111, TR-143, TR-181
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA3, WPS
WLAN-Rating	AC1200
Leistungsmerkmale	Beamforming-Technologie, Reset-Taste, integrierter DIP-Schalter, Stromversorgung über USB, QoS, DHCP-Client, Adressreservierung, DHCP-Server, SLAAC, IGMP-Proxy, IGMP Snooping, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, UPnP, DMZ-Unterstützung, DoS-Schutz, IPSec-Passthrough, L2TP-Durchleitung, PPTP-Durchleitung, SIP Pass-Through, H.323 Pass-Through, TFTP-Unterstützung, FTP-Unterstützung, RTSP Pass-Through, ZeroTier VPN-Client-Unterstützung, WOL, LED-Steuerung
Prozessor	MIPS MIPS 24Kec 580 MHz
Statusanzeiger	System
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom	1 A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Maße und Gewicht
Breite	22 cm
Tiefe	13.5 cm

Höhe	3 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	29 cm
Transporttiefe	25 cm
Transporthöhe	6.4 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.