

# CUDY FS1010P - 3.0 - Switch - 8 x 10/100 + 2 x 10/100 (Uplink)

an Rack montierbar - Desktop - PoE (120 W)

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | CUDY           |
| Hersteller Art. Nr. | FS1010P        |
| EAN/UPC             | 6971690790974  |



## Beschreibung

Cudy FS1010P - 3.0 - Switch - 8 x 10/100 + 2 x 10/100 (Uplink) - an Rack montierbar, Desktop - PoE (120 W)

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Cudy FS1010P - 3.0 - Switch - 10 Anschlüsse - an Rack montierbar                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gerätetyp                           | Switch - 10 Anschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gehäusetyp                          | An Rack montierbar 1U                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Untertyp                            | Fast Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ports                               | 8 x 10/100 + 2 x 10/100 (Uplink)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Power Over Ethernet (PoE)           | PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PoE-Budget                          | 120 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leistung                            | Switching-Kapazität: 2 Gbps<br>Weiterleitungsrate: 1,488 Mpps<br>Packet-Puffergröße: 768 kbit                                                                                                                                                                                                         |
| Größe der MAC-Adresstabelle         | 2048 Einträge                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jumbo-Rahmenunterstützung           | 2KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leistungsmerkmale                   | PoE-Wächtermodus, Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, Intelligent Power Management, bis zu 100 m Übertragungsdistanz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 2KV Überspannungsschutz (Differentialmodus), 4KV Überspannungsschutz (Gleichstrommodus), Metallgehäuse |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20 cm x 11.8 cm x 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht                             | 642 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Ausführliche Details

|           |                        |
|-----------|------------------------|
|           | Allgemein              |
| Gerätetyp | Switch - 10 Anschlüsse |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusotyp                            | An Rack montierbar, Desktop 1U                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Untertyp                              | Fast Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ports                                 | 8 x 10/100 + 2 x 10/100 (Uplink)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Power Over Ethernet (PoE)             | PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PoE-Budget                            | 120 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leistung                              | Switching-Kapazität: 2 Gbps<br>Weiterleitungsrate: 1,488 Mpps<br>Packet-Puffergröße: 768 kbit                                                                                                                                                                                                         |
| Größe der MAC-Adresstabelle           | 2048 Einträge                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jumbo-Rahmenunterstützung             | 2KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leistungsmerkmale                     | PoE-Wächtermodus, Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, Intelligent Power Management, bis zu 100 m Übertragungsdistanz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 2KV Überspannungsschutz (Differentialmodus), 4KV Überspannungsschutz (Gleichstrommodus), Metallgehäuse |
| Produktzertifizierungen               | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x                                                                                                                                                                                                                                     |
| Statusanzeiger                        | Stromversorgung, Link/Aktivität, PoE                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnittstellen                        | 8 x 10/100 (PoE) RJ-45 30 W<br>2 x 10/100 (uplink) RJ-45 30 W                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stromversorgungsgerät                 | Internes Netzteil                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 2 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktzertifizierungen               | IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-5                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | <b>Maße und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite                                | 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiefe                                 | 11.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe                                  | 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewicht                               | 642 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Transportbreite                       | 24.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Transporttiefe                        | 20.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Transporthöhe                         | 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Transportgewicht                      | 1.0225 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Min. Lagertemperatur                    | -40 °C                         |
| Max. Lagertemperatur                    | 70 °C                          |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.