

CUDY FS1010PG - 2.0 - Switch - 8 x 10/100 + 2 x 1000 (uplink)

an Rack montierbar - Desktop - PoE+ (120 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	FS1010PG
EAN/UPC	6971690791254



Beschreibung

Der Cudy FS1010PG ist ein vielseitiger Switch für leistungsstarke Netzwerke, der Geräte über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgen kann. Mit insgesamt 10 Ports, darunter 8 PoE-fähige und 2 Uplink-Ports, unterstützt dieser Switch eine hohe Kapazität und effiziente Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s. Das robuste Metallgehäuse bietet Langlebigkeit und eignet sich sowohl für die Rackmontage als auch für den Desktop-Einsatz, während intelligente Energieverwaltungsfunktionen für optimale Energieeffizienz während des Betriebs sorgen. Mit umfassenden Schutzfunktionen wie ESD- und Blitzschutz gewährleistet der FS1010PG eine konstante Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen und ist damit eine zuverlässige Wahl für intelligente Netzwerklösungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy FS1010PG - 2.0 - Switch - 10 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100 + 2 x 1000 (uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 5,6 Gbit/s Weiterleitungsrate: 4,166 Mpps Packet-Puffergröße: 2 MBit
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	2KB
Leistungsmerkmale	PoE-Wächtermodus, Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, Intelligent Power Management, bis zu 100 m Übertragungsdistanz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 2KV Überspannungsschutz (Differentialmodus), 4KV Überspannungsschutz (Gleichstrommodus), Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 11.8 cm x 4.4 cm
Gewicht	636.5 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100 + 2 x 1000 (uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Switching-Kapazität: 5,6 Gbit/s Weiterleitungsrate: 4,166 Mpps Packet-Puffergröße: 2 MBit
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	2KB
Leistungsmerkmale	PoE-Wächtermodus, Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, Intelligent Power Management, bis zu 100 m Übertragungsdistanz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 2KV Überspannungsschutz (Differentialmodus), 4KV Überspannungsschutz (Gleichstrommodus), Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, PoE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100 (PoE) RJ-45 30 W 2 x 1000 (uplink) RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-5
	Maße und Gewicht
Breite	20 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	636.5 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23 cm
Transporttiefe	20.2 cm
Transporthöhe	7.8 cm
Transportgewicht	1.045 kg
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.