

CUDY GS108 - 4.0 - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000

Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS108
EAN/UPC	6971690790554



Beschreibung

Der Cudy GS108 Gigabit Ethernet-Switch ist mit seinen 8 Ports für effiziente Netzwerke konzipiert und bietet Flexibilität und Verlässlichkeit für verschiedene Setups. Er unterstützt eine Switching-Kapazität von 16 Gbps und eine Weiterleitungsrate von 11,904 Mpps, wodurch ein reibungsloser Datenfluss zwischen verbundenen Geräten gewährleistet wird. Das Gerät entspricht mehreren Standards, darunter IEEE 802.3u, IEEE 802.3i und IEEE 802.3ab, und ist somit für verschiedene Anforderungen geeignet. Mit Funktionen wie IGMP-Snooping und Schleifenvermeidung optimiert der Switch die Netzwerkleistung und sorgt gleichzeitig für Stabilität. Der Cudy GS108 ist mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet, das einer Reihe von Umgebungsbedingungen standhält. Er funktioniert optimal bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und kann sicher zwischen -40 °C und 70 °C gelagert werden. Der Switch ist für eine einfache Installation mit Plug-and-Play-Funktionen ausgelegt. Darüber hinaus unterstützt er Quality of Service (QoS) zur Priorisierung des Datenverkehrs, wodurch er sich ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro eignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS108 - 4.0 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 11,904 Mpps Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Back Pressure Support, QoS, Metallgehäuse, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.8 cm x 7.8 cm x 2.5 cm
Gewicht	211 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 11,904 Mpps Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Back Pressure Support, QoS, Metallgehäuse, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger	Stromversorgung, Speed/Activity, Link
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 0.55 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.75 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2.2 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, EN 61000-4-2, EN 61000-4-5
	Maße und Gewicht
Breite	13.8 cm
Tiefe	7.8 cm
Höhe	2.5 cm
Gewicht	211 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	15.1 cm
Transporttiefe	9.05 cm
Transporthöhe	6.3 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.