

CUDY GS1010PE - 2.0 - Switch - 8 x 10/100/1000 (PoE)

an Rack montierbar - Desktop - PoE+ (120 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS1010PE
EAN/UPC	6971690791421



Beschreibung

Der Cudy GS1010PE ist ein vielseitiger Switch, der mit seinen 8 Ports, die Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbps unterstützen, verschiedene Netzwerkanforderungen erfüllt. Dieser Switch wurde für Umgebungen mit Betriebstemperaturen von 0 °C bis 40 °C entwickelt und eignet sich für verschiedene Betriebseinstellungen. Sein Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit und das Lüfterlose Design für einen geräuscharmen Betrieb, was ihn zur ersten Wahl für den Einsatz zu Hause und im Büro macht.

Mit der Power over Ethernet (PoE)-Fähigkeit, die 30 W pro Port und ein PoE-Budget von 120 W bereitstellt, ermöglicht der GS1010PE die einfache Installation von Geräten wie IP-Kameras und Access Points, ohne dass zusätzliche Stromquellen erforderlich sind. Durch die Einhaltung von Standards wie IEEE 802.3af und IEEE 802.3at wird die Kompatibilität mit mehreren Geräten sichergestellt. Zusätzliche Funktionen wie der VLAN-Modus und der PoE-Watchdog-Modus erweitern die Funktionalität des Switches und bieten Optionen für das Netzwerkmanagement.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS1010PE - 2.0 - Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Packet-Puffergröße: 1 Mbit Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, PoE-Wächtermodus, Metallgehäuse, ohne Lüfter, Store-and-Forward, Flusskontrolle
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.6 cm x 17 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.05 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Leistung	Packet-Puffergröße: 1 Mbit Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps Switching-Kapazität: 20 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, PoE-Wächtermodus, Metallgehäuse, ohne Lüfter, Store-and-Forward, Flusskontrolle
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i
Statusanzeiger	Stromversorgung, Speed/Activity, Link, PoE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 (PoE) RJ-45 30 W 2 x 10/100/1000 (uplink) RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	25.6 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.05 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.515 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.