

CUDY FS1018PS1 - Switch - 16 x 10/100 + 2 x 1000 (uplink)

an Rack montierbar - Desktop - PoE+ (180 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	FS1018PS1
EAN/UPC	6971690790271



Beschreibung

Der Switch Cudy FS1018PS1 wurde entwickelt, um Ihr Netzwerkerlebnis mit seinen umfassenden Funktionen und seiner robusten Leistung zu verbessern. Mit insgesamt 16 Ports für 10/100-Verbindungen und 2 zusätzlichen 1000-Mbps-Uplink-Ports unterstützt dieser Switch Power over Ethernet (PoE+) mit einer Leistung von 180 W und eignet sich somit ideal für die Stromversorgung von Geräten wie IP-Kameras und WLAN-Zugangspunkten. Dieser Switch arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C und eignet sich sowohl für Desktop- als auch für Rack-Installationen, wodurch er Flexibilität für verschiedene Umgebungen bietet.

Ausgestattet mit PoE-Watchdog-Modus, Extend-Modus und VLAN-Modus bietet der Cudy FS1018PS1 erweiterte Funktionen, die eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit für das Netzwerkmanagement gewährleisten. Das interne Netzteil arbeitet mit 120/230 V Wechselstrom, während Statusindikatoren für Stromversorgung, Verbindung/Aktivität und PoE wichtige Informationen auf einen Blick liefern. Dieser Switch entspricht mehreren Standards, darunter IEEE 802.3at, und gewährleistet so Kompatibilität und gleichbleibende Leistung in unterschiedlichen Netzwerkkonfigurationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy FS1018PS1 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100 + 2 x 1000 (uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	180 W
Leistung	Weiterleitungsrate: 6.84 Mpps Packet-Puffergröße: 3 Mbit
Leistungsmerkmale	PoE-Wächtermodus, Erweiterungsmodus, VLAN-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32 cm x 20.7 cm x 4.5 cm
Gewicht	1.61 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100 + 2 x 1000 (uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	180 W
Leistung	Weiterleitungsrate: 6.84 Mpps Packet-Puffergröße: 3 Mbit
Leistungsmerkmale	PoE-Wächtermodus, Erweiterungsmodus, VLAN-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität, PoE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 10/100 (PoE) RJ-45 30 W 2 x 1000 (uplink) RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Maße und Gewicht
Breite	32 cm
Tiefe	20.7 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	1.61 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	37 cm
Transporttiefe	29 cm
Transporthöhe	8.5 cm
Transportgewicht	2.14 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.