

Snom m430 - Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

DECT - dreiweg Anruffunktion - SIPs - SRTP - weiß - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Snom
Hersteller Art. Nr.	4589
EAN/UPC	4260059583756



Beschreibung

Die Snom M400 DECT-Einzelzellenbasis bietet die volle Bandbreite an Business-Telefonie-Funktionen. Die Basis bietet bis zu 10 parallele Gespräche (NB) bei Verwendung von maximal 20 Mobilteilen. Funktionen wie Fernwartung und Zero-Touch-Setup sind für Cloud- und VoIP-PBX-Partner verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	snom m430 - schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	Schnurloses VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIPS, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.711u, G.711a, G.726, G.729
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Weiß, Schwarz
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Schnurloses VoIP-Telefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Gehäusefarbe	Weiß, Schwarz
Schutz	Fallfest

Lokalisierung	Europa
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Max. unterstützte Hörer	20
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)	300 m
Position des Wählers	Hörer
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	4
Lautstärkeregelung	Ja
Mehrstimmiger Klingelton	Ja
Anzeigen	Batteriewarnanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Entgangene Anrufe
Beleuchtete Tastatur	Ja
Zusätzliche Funktionen	Wahlwiederholung, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), HD-Audio, Caller number display (CLIP), Rufnummernunterdrückung (Calling Line Identification Restriction/CLIR), Kurzwahlspeicher, Rufumleitung, Tastensperre, OTA-Upgrade (Over the Air)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIPS, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.711u, G.711a, G.726, G.729
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	TLS 1.2
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	DHCP, NTP, HTTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), HTTPS, TLS
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	100 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	50
Speicher für Anruferkennung	50 Namen und Nummern

	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Hörer
Diagonalabmessung	5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung	176 x 220 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
	Verschiedenes
Verbindungen	Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter, Telefonladeständer, Gürtelklammer
	Batterie
Batterie	1 x Batterie
Kapazität	1100 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl	1
Gesprächszeit	1320 Min.
Standby-Zeit	Bis zu 350 Std.
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	11.2 cm
Tiefe	3.6 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	170 g
	Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite	5.3 cm
Tiefe	2.5 cm
Höhe	12.8 cm
Gewicht	82 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.