

Hikvision Pro Series DS-2DE4A425IWG-E - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Drehplattform - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG -
H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2DE4A425IWG-E
EAN/UPC	6931847177614



Beschreibung

Die Hikvision Pro Series DS-2DE4A425IWG-E bietet eine umfassende Überwachungslösung, die für zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ausgelegt ist. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 65 °C gewährleistet diese Kamera sowohl bei extremer Hitze als auch bei extremer Kälte eine optimale Leistung. Das Design legt den Schwerpunkt auf Langlebigkeit und ist mit der Schutzart IP66 gegen Staub und Wasser geschützt, sodass sie für Installationen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Das optische System umfasst ein motorisiertes Zoomobjektiv mit einer Brennweite von 4,8 mm bis 120 mm, das Flexibilität bei der Erfassung von Details aus der Ferne bietet.

Die Kamera ist mit leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen ausgestattet und unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1440, sodass jedes Bild klare und feine Details aufweist. Eine Vielzahl digitaler Videoformate, darunter H.265 und H.264, ermöglichen eine effiziente Speicherung und Übertragung. Fortschrittliche Funktionen wie Tag-/Nacht-Funktionalität, Bewegungserkennung und intelligente Verfolgung verbessern die Sicherheitsüberwachung und gewährleisten gleichzeitig eine hohe Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Mit Audio-Unterstützung, Schwenk- und Neigebereichen sowie Alarmeingängen/-ausgängen ist die DS-2DE4A425IWG-E eine robuste Wahl für umfassende Überwachungsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2DE4A425IWG-E - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Drehplattform - staubbeständig/wasserfest
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.9 cm x 16.9 cm x 16.1 cm
Gewicht	2.45 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	25 x
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 4 MP

Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4.8 mm - 120 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	-5 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, digitale Nebelentfernung, Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Smart Tracking, >52 dB SNR, Privatsphärenmaske-Funktion, regionaler Fokus, regionale Belichtung, Face Capture, Spiegelverschluss, Kennwortschutz, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, Tag/Nacht-Schalter, Spannungsspitzenschutz, Voltage Transient Protection
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 65 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	AAC-LC, PCM, G.726, MP2L2, G.722.1, G.711 A-law, G.711 u-law
Formfaktor	Drehplattform
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	16.9 cm
Tiefe	16.9 cm
Höhe	16.1 cm
Gewicht	2.45 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - staubbeständig/wasserfest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Digitales Zoom	16
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/30000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja

Infrarrotabstand	50 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 352 x 240
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, digitale Nebelentfernung, Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Smart Tracking, >52 dB SNR, Privatsphärenmaske-Funktion, regionaler Fokus, regionale Belichtung, Face Capture, Spiegelverschluss, Kennwortschutz, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, Tag/Nacht-Schalter, Spannungsspitzenschutz, Voltage Transient Protection
	Bildsensor
Typ	4 MP PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	25 x
Brennweite	4.8 mm - 120 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)	2.6 - 53.3
Vertikales Blickfeld (Grad)	1.5 - 30.6
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	3 - 60.5
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	-5 bis 90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP
Anz. Alarめingänge	2
Anz. Alarmausgänge	2
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP66
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	24 watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.