

Synology FlashStation FS3410 - NAS-Server - 24 Schächte

Rack - einbaufähig - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAID F1 - RAM 16 GB
- 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	FS3410
EAN/UPC	4711174724796



Beschreibung

Synology FlashStation FS3410 - NAS-Server - 24 Schächte - Rack - einbaufähig - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 16 GB - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology FlashStation FS3410 - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	10 Gigabit Ethernet
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U
Max. unterstützte Kapazität	1 PB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 24 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 72.4 cm x 8.8 cm
Gewicht	15 kg ()
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Holländisch, Russisch, Polish, Magyarisch, Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Türkisch, Tschechisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell)
Prozessor	1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz (8 Kerne)
Massenspeicher-Controller	RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, iSCSI
Unterstützte IP-Kameras	100
Leistung	Maximale Anzahl von Volumen: 256 Lokales Nutzerkonto: 16000 Lokales Gruppenkonto: 512 Max. Anzahl geteilter Ordner: 32 Hybrid Share Ordneranzahl: 30 Syslog: 3000 Lgs pro Sekunde
RAM	16 GB

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	10 Gigabit Ethernet
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig - 2U
Max. unterstützte Kapazität	1 PB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 24 (Max)
Breite	48.2 cm
Tiefe	72.4 cm
Höhe	8.8 cm
Gewicht	15 kg ()
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Holländisch, Russisch, Polish, Magyarisch, Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Türkisch, Tschechisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell)
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren	1 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.7 GHz
RAM	16 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) - DDR4
Leistungsmerkmale	ECC
	Massenspeicher-Controller
Typ	RAID
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
	Netzwerk
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, iSCSI
Netzwerk/Transportprotokoll	SMB, FTP, CIFS, SMB v2, SMB v3, NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, LDAP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Network File System (NFS), FTP, Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung	Maximale Anzahl von Volumen: 256 Lokales Nutzerkonto: 16000 Lokales Gruppenkonto: 512 Max. Anzahl geteilter Ordner: 32 Hybrid Share Ordneranzahl: 30 Syslog: 3000 Lgs pro Sekunde

Leistungsmerkmale	WOL, SSD-Verkleidung, SSD read-write cache, RAID Group, RAID-Migration, WebDAV-Server, ACL Support, NFS Kerberos-Authentifizierung, Hochverfügbarkeit, kompatibel mit OpenStack, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, VPN-Server, Btrfs, EXT4-Dateisystem, Smart Out-of-Band
Sicherheits-DVR	
Unterstützte IP-Kameras	100
Komprimierungsformat	H.264, H.265
Bildauflösung	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 4 (gesamt)/ 3 (frei) x DIMM 288-pin
Schnittstellen	4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 1 x Verwaltung - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x Stromkabel
Leistungsmerkmale	4 integrierte Lüfter, 80-mm-Lüfter, leicht austauschbarer Systemlüfter, geplantes Ein-/Ausschalten, Spannungswiederkehr, Citrix Ready, Reset-Taste, Ton Aus, Ein/Aus-Schalter
Produktzertifizierungen	FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, UL, RoHS
Mitgeliefertes Zubehör	Zubehör-Set
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	113.84 Watt
Gestellte Leistung	550 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	McAfee AntiVirus (Testversion), Synology Central Management System
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH
Geräuscentwicklung	46.1 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.