

Epson LQ 690II - Drucker - s/w - Punktmatrix

360 x 180 dpi - 24 Pin - USB 2.0 - parallel

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ82401
EAN/UPC	8715946695969



Beschreibung

Entwickelt mit einem Fokus auf Produktivität ist der LQ-690II ein besonders zuverlässiger Nadeldrucker, der eine beeindruckende Farbbandkapazität bietet. Er ist schnell, kompakt und robust. Sein modernes Design ermöglicht eine nahtlose Integration in jede Arbeitsumgebung, egal ob Büro oder Lager.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LQ 690II - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w
Gewicht	6.8 kg
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeit Bis zu 529 Zeichen/Sek Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 396 Zeichen/Sek Bis zu 121 Zeichen/Sek - LQ Bis zu 132 Zeichen/Sek
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	360 x 180 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, parallel
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Postnet, UPC-A, UPC-E, NW-7
Medientyp	Endlospapier, Etiketten, Briefumschläge, Karton
Schriftarten	PC437, PC850, PC858
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Windows 8, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Windows 11, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 30.1 cm x 21.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeit - 10 cpi Bis zu 529 Zeichen/Sek - 12 cpi Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi Bis zu 396 Zeichen/Sek - 12 cpi Bis zu 121 Zeichen/Sek - LQ - 10 cpi Bis zu 132 Zeichen/Sek - 12 cpi
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, parallel
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	360 x 180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Schriftarten	PC437, PC850, PC858
Spalten	106
Enthaltene Schriftarten	10 x Bitmap 4 x skalierbar 11 x Strichcode
Barcodes	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Postnet, UPC-A, UPC-E, NW-7
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 KB
	Medienhandhabung
Medientyp	Endlospapier, Etiketten, Briefumschläge, Karton
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	6
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x parallel - Centronics 36-Polig 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband (Schwarz) - bis zu 10 Millionen Zeichen
MTBF	40,000 Stunden
Leistungsmerkmale	400 Millionen Anschläge/Nadel-Druckkopflebensdauer
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	38 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	EPSON Status Monitor
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Windows 8, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit)

oder höher, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Windows 11, Windows 10

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%

Schallemission (Betrieb) 59 dBA

Geräuschemission (Quiet-Modus) 54 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 48 cm

Tiefe 30.1 cm

Höhe 21.1 cm

Gewicht 6.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 33.3 cm

Tiefe (Versand) 59.6 cm

Höhe (Versand) 34.9 cm

Gewicht (Versand) 8.37 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.