

Epson LQ 690IIN - Drucker - s/w - Punktmatrix

360 x 180 dpi - 24 Pin - USB 2.0 - parallel - LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ82403
EAN/UPC	8715946695983



Beschreibung

Entwickelt mit einem Fokus auf Produktivität ist der LQ-690IIN ein besonders zuverlässiger Nadeldrucker, der eine beeindruckende Farbbandkapazität bietet. Er ist schnell, kompakt und robust. Sein modernes Design ermöglicht eine nahtlose Integration in jede Arbeitsumgebung, egal ob Büro oder Lager.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LQ 690IIN - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w
Gewicht	6.8 kg
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeit Bis zu 529 Zeichen/Sek Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 396 Zeichen/Sek Bis zu 121 Zeichen/Sek - LQ Bis zu 132 Zeichen/Sek
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	360 x 180 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, parallel, LAN
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes	NW-7, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Postnet, UPC-A, UPC-E
Medientyp	Endlospapier, Etiketten, Briefumschläge, Karton
Schriftarten	PC437, PC850, PC858
Systemanforderungen	Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Windows 8, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 30.1 cm x 21.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeit - 10 cpi Bis zu 529 Zeichen/Sek - 12 cpi Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi Bis zu 396 Zeichen/Sek - 12 cpi Bis zu 121 Zeichen/Sek - LQ - 10 cpi Bis zu 132 Zeichen/Sek - 12 cpi
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, parallel, LAN
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	360 x 180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Schriftarten	PC437, PC850, PC858
Spalten	106
Enthaltene Schriftarten	10 x Bitmap 4 x skalierbar 11 x Strichcode
Barcodes	NW-7, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Postnet, UPC-A, UPC-E
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 KB
	Medienhandhabung
Medientyp	Endlospapier, Etiketten, Briefumschläge, Karton
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	6
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x parallel - Centronics 36-Polig 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband (Schwarz) - bis zu 10 Millionen Zeichen
MTBF	40,000 Stunden
Leistungsmerkmale	400 Millionen Anschläge/Nadel-Druckkopflebensdauer
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	38 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	EPSON Status Monitor

Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 7, Windows 8, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	59 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	54 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	48 cm
Tiefe	30.1 cm
Höhe	21.1 cm
Gewicht	6.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	33.3 cm
Tiefe (Versand)	59.7 cm
Höhe (Versand)	35.2 cm
Gewicht (Versand)	8.674 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.