

Innovaphone IP160 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

dreiweg Anruffunktion - H.323 - SIP v2 - RTCP - RTP - SRTP - SIP over TLS - SIP over TCP - SIP over UDP - ICE - H.323 over UDP - H.323 over TCP - H.323 over TLS

Gruppe	Telefone
Hersteller	Innovaphone
Hersteller Art. Nr.	01-00160-001
EAN/UPC	4260048180973



Beschreibung

innovaphone bietet ein IP-Telefon, das für raue Bedingungen geeignet ist. Mit seinem wetterfesten Gehäuse, das auch gegen Vandalismus geschützt ist, ist das innovaphone IP160 IP-Telefon für den Einsatz in Fabriken oder im Außenbereich bestens gerüstet. Spritzwasser, hohe Luftfeuchtigkeit, Staub oder hohe mechanische Beanspruchung können dem IP160 nichts anhaben.

Das Gehäuse besteht aus schlag- und stoßfestem Kunststoff und ist sogar resistent gegen Säuren, Laugen und Schmierstoffe. Auch das gepanzerte Spiral-Handschalterkabel wurde speziell für den Einsatz in extremen Umgebungen entwickelt. Die Schutzart wurde auf IP65 zertifiziert und die Betriebstemperaturen des Telefons können zwischen -20°C und +60°C variieren. Der extra laute Klingelton dieses stoßfesten und wetterfesten IP-Telefons unterstützt die Mitarbeiter auch in Umgebungen wie Maschinenräumen, Windkraftanlagen oder Tunnelbauten.

Das IP-Telefon IP160 ist dank des großen OLED-Displays und der rot beleuchteten Tasten auch bei schlechten Lichtverhältnissen einfach zu bedienen. Das Gerät unterstützt zudem den Anschluss eines analogen Headsets über die Klemmleiste im Anschlussraum.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	innovaphone IP160 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	H.323, SIP v2, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS
Voice Codecs	G.722, G.729a, Opus-NB, Opus-WB, G.711a-law, G.711µ-law
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, Anrufstummschaltung
Anzeige	OLED-Display - einfarbig
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Schutz	IP65

	Telefonmerkmale
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, Anrufstummschaltung
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	Warteschleifenmusik
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	H.323, SIP v2, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS
Voice Codecs	G.722, G.729a, Opus-NB, Opus-WB, G.711a-law, G.711μ-law
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, PPPoE
Sicherheit	EAP-MD5, IEEE 802.1X, EAP-TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	Link Layer Discovery Protocol (LLDP), NTP, PPTP, MPPE, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IPv6, IPv4
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	500 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	200
	Anzeige
Typ	OLED-Display - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Bildschirmauflösung	128 x 64 Pixel
Anzeigensprachen	Multilingual
	Verschiedenes
Verbindungen	PC-Port / RJ-45 Netzwerk / RJ-45 Headsetstecker
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	19.1 cm

Tiefe	12.8 cm
Höhe	29.3 cm
Gewicht	2.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.