

Advantech IMC-350 series IMC-350-MM-PS-A - Medienkonverter

100Mb LAN - 10Base-T - 100Base-TX - 100Base-FX - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 5 km - 1300 nm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Advantech
Hersteller Art. Nr.	IMC-350-MM-PS-A
EAN/UPC	0663069009041



Beschreibung

Advantech IMC-350 series IMC-350-MM-PS-A - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 5 km - 1300 nm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Advantech IMC-350 series IMC-350-MM-PS-A - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / SC multi-mode
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1300 nm
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	5 km
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.51 cm x 4.57 cm x 2.11 cm
Gewicht	317 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps

Optische Wellenlänge	1300 nm
Maximaler Übertragungsbereich	5 km
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse, Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), AutoCross, Link Fault Pass Through (LFP) Funktion, Unterstützung für Link Fault Pass-Through (LFPT), LED-Statusanzeige, Jumbo Frames support (up to 1916 bytes)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Netzteil
MTBF	109,575 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, CSA, Directive 2002/95/EC, RoHS, NEMA TS-2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.51 cm
Tiefe	4.57 cm
Höhe	2.11 cm
Gewicht	317 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.