

ZyXEL GS1915 Series GS1915-24EP - Switch - kompatibel mit NebulaFLEX - Smart - 24 x 10/100/1000 (12 PoE)

Desktop - wandmontierbar - PoE (130 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS191524EPEU0101F
EAN/UPC	4718937626823



Beschreibung

Zyxel GS1915 Series GS1915-24EP - Switch - kompatibel mit NebulaFLEX - Smart - 24 x 10/100/1000 (12 PoE) - Desktop, wandmontierbar - PoE (130 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1915 Series GS1915-24EP - Switch - kompatibel mit NebulaFLEX - 24 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (12 PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	130 W
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Übertragungsleistung: 35,7 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 525000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, STP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH-2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, Syslog
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Flusskontrolle, STP Support, RSTP-Unterstützung, Loop Guard, VLAN Trunking, Voice VLAN, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, Port Security, MAC Freeze, DHCP-Snooping, SPQ, WRR Queuing, WFQ, Storm Control, DLF, DSCP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DHCP-Client, NTP-Unterstützung, Port-Spiegelung, PoE planen, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, QoS, LLDP-Support, LLDP-MED, CoS, ICMP, Frequenzgrenze, LACP-Support, MIB Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33 cm x 23 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.48 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (12 PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	130 W
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Übertragungsleistung: 35,7 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 525000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, STP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH-2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, Syslog
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Flusskontrolle, STP Support, RSTP-Unterstützung, Loop Guard, VLAN Trunking, Voice VLAN, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, Port Security, MAC Freeze, DHCP-Snooping, SPQ, WRR Queuing, WFQ, Storm Control, DLF, DSCP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DHCP-Client, NTP-Unterstützung, Port-Spiegelung, PoE planen, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, QoS, LLDP-Support, LLDP-MED, CoS, ICMP, Frequenzgrenze, LACP-Support, MIB Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	12 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 12 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	166.1 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montage-Kit
MTBF	768,989 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC, RCM, BSMI CNS 13438, LVD, EN 62368-1, BSMI CNS 14336-1, RoHS, EMC

Maße und Gewicht	
Breite	33 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.48 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.