

AOC Essential-line U34E2M/BK - LED-Monitor - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U34E2M
EAN/UPC	4038986110723



Beschreibung

Der AOC U34E2M ist mit einem 34-Zoll-VA-Bildschirm mit Ultrawide QHD ausgestattet 21:9-Auflösung für ein unglaubliches Seherlebnis und mehr Bildschirmfläche, um Ihre Produktivität und Ihr Multitasking zu steigern. Dank der HDMI- und DP-Anschlüsse werden mehrere Eingänge unterstützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Essential-line U34E2M/BK - LED-Monitor - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1300312
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.4 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931), 89% DCI-P3 (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 91% DCI-P3 (CIE 1976), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1931), 115% sRGB (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Mattschwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.75 cm x 25.38 cm x 47.5 cm
Gewicht	7.67 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1300312
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	109.7
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931), 89% DCI-P3 (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 91% DCI-P3 (CIE 1976), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1931), 115% sRGB (CIE 1976)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, PBP, Adaptive-Sync-Technologie, Low Blue Light-Technologie, 3-seitiges rahmenloses Design
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.75 cm x 25.38 cm x 47.5 cm - mit Fuß
Gewicht	7.67 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Neigungswinkel	3.5/21.5
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	35 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.75 cm - Tiefe: 25.38 cm - Höhe: 47.5 cm - Gewicht: 7.67 kg Ohne Fuß - Breite: 81.75 cm - Tiefe: 5.53 cm - Höhe: 37.07 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	94 cm
Transporttiefe	17.4 cm
Transporthöhe	50.6 cm
Transportgewicht	10.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.