

BROADCOM HBA 9600W-16e - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)

PCIe 4.0 x16

Gruppe	Controller
Hersteller	BROADCOM
Hersteller Art. Nr.	05-50108-00
EAN/UPC	0830343007745



Beschreibung

Broadcom HBA 9600W-16e - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x16

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom HBA 9600W-16e - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x16
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Bustyp	PCIe 4.0 x16
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Anzahl Kanäle	16
Systemanforderungen	FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.765 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus	PCIe 4.0 x16
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 24Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Anzahl Kanäle	16
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - SFF-8644 (innerhalb)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
MTBF	5,000,000 Stunden

Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, EN55024, EMC, RoHS, WEEE, ICES, CNS 13438, KN32, KN35, CISPR 32, EN 55032, CISPR 32:2015 Class A, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, CNS 15663, EN 55035:2017/A11:2020, CMIM
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	18 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Technischer Support - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Tiefe	16.765 cm
Höhe	6.89 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.