

Allied Telesis CentreCOM AT-GS910/18XST - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000/2,5 G/5 G/10 G (Uplink)

+ 1 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - für P/N:
AT-SP10BD40/I-13 - AT-SP10ER40A/I - AT-SP10LRA/I - AT-SPLX10A -
AT-SPLX40



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-GS910/18XST-50
EAN/UPC	0767035224091

Beschreibung

Die Gigabit Unmanaged Switches der GS910/XST-Serie bieten eine flexible Bereitstellung mit Multi-Gigabit-Kupfer- und 10-Gigabit-Glasfaser-Uplinks. Durch den geräuschlosen Betrieb und die Gigabit-to-the-Desktop-Konnektivität sind sie ideal für Anwendungen mit hohen Bandbreiten am Netzwerkrand.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis CentreCOM AT-GS910/18XST - Switch - 18 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000/2,5 G/5 G/10 G (Uplink) + 1 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 72 Gbit/s Weiterleitungsrate: 53,57 Mpps Latenzzeit (100 Mbps): 7.1 µs Latenz (1 Gbps): 3.5 µs Latenzzeit (10 Gbps): 2.9 µs
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Leistungsmerkmale	Integrierter DIP-Schalter, EEE, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), BPDU, LDF-Unterstützung, Spartaste, ohne Lüfter, Loop Guard, nichtblockierende Architektur, CSMA/CD, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.1 cm x 21 cm x 4.4 cm

Gewicht	2.7 kg
Lokalisierung	Europa
Entwickelt für	P/N: AT-BRKT-J22, AT-RKMT-J15, AT-SP10BD10/I-12, AT-SP10BD10/I-13, AT-SP10BD40/I-12, AT-SP10BD40/I-13, AT-SP10ER40A/I, AT-SP10LRA/I, AT-SP10SR, AT-SP10SR/I, AT-SP10ZR80/I, AT-SPBD20-13/I, AT-SPBD20-14/I, AT-SPBD40-13/I, AT-SPBD40-14/I, AT-SPEX, AT-SPLX10/I, AT-SPLX10A, AT-SPLX40, AT-SPSX/I

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000/2,5 G/5 G/10 G (Uplink) + 1 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 72 Gbit/s Weiterleitungsrate: 53,57 Mpps Latenzzeit (100 Mbps): 7.1 µs Latenz (1 Gbps): 3.5 µs Latenzzeit (10 Gbps): 2.9 µs
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12KB
Authentifizierungsmethode	Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale	Integrierter DIP-Schalter, EEE, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), BPDU, LDF-Unterstützung, Spartaste, ohne Lüfter, Loop Guard, nichtblockierende Architektur, CSMA/CD, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	System, Stromversorgung, Schleife, Link/Aktivität, Anschluß-Duplexmodus
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45 1 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 Uplink 1 x 1/10GBase-X SFP+ Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, China RoHS, CISPR 32:2012 Class A, cULus, EAC, EMI, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013 Class A, EN 55035:2017, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EU RoHS, FCC Part 15 B Class A, ICES-003:2016 issue 6 Class A, IEC/EN 62368-1, NOM, RCM, UKCA, UL 62368-1
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	34.1 cm

Tiefe	21 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	36 cm
Transporttiefe	53 cm
Transporthöhe	10 cm
Transportgewicht	3.6 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: AT-BRKT-J22, AT-RKMT-J15, AT-SP10BD10/I-12, AT-SP10BD10/I-13, AT-SP10BD40/I-12, AT-SP10BD40/I-13, AT-SP10ER40A/I, AT-SP10LRA/I, AT-SP10SR, AT-SP10SR/I, AT-SP10ZR80/I, AT-SPBD10-13, AT-SPBD10-14, AT-SPBD20-13/I, AT-SPBD20-14/I, AT-SPBD40-13/I, AT-SPBD40-14/I, AT-SPEX, AT-SPLX10/I, AT-SPLX10A, AT-SPLX40, AT-SPSX, AT-SPSX/I

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.