

Dell KB740 - Tastatur - kompakt, mehrere Geräte

kabellos - 2.4 GHz - Bluetooth 5.0 - QWERTY - GB - Titan Gray - mit 3 years NBD Advance Exchange

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	KB740-GY-R-UK
EAN/UPC	5397184718582



Beschreibung

Wechseln Sie mit einem Klick problemlos zwischen 3 Geräten und steigern Sie Ihre Produktivität mit langer Batterielaufzeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell KB740 - Tastatur - kompakt, mehrere Geräte - QWERTY - GB - Titan Gray Eingabegerät
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 5.0
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Anschlusstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	QWERTY GB
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar, Lautstärke -, Lautstärke +, Stummtaste
Numerische Tastatur	Ja
Farbe	Titan Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.34 cm x 12.15 cm x 2.534 cm
Gewicht	506 g
Services im Bundle	3 years NBD Advance Exchange

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 5.0
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Services im Bundle	3 years NBD Advance Exchange
Eingabegerät	Kompakt, mehrere Geräte
Typ	Kabellos

Tastaturkurzbefehl-Funktion	Programmierbar, Lautstärke -, Lautstärke +, Stummtaste
Lokalisierung und Layout	QWERTY GB
Tastaturtechnologie	Schere
Einstellbare Höhe	Ja
Besonderheiten	Nummernblock
Breite	36.34 cm
Tiefe	12.15 cm
Höhe	2.534 cm
Gewicht	506 g
	Verschiedenes
Farbe	Titan Gray
Zubehör im Lieferumfang	2 AA-Batterien
Kennzeichnung	AES-128
	Software & Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Peripheral Manager (nur Windows)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Google Chrome OS, Android, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, FreeDOS, Linux 6.x, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04
	Batterie
Typ	AA-Typ
Installierte Anzahl	2
Betriebszeit (bis zu)	36 Monate
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.