TRENDnet Netzwerkextender - 1GbE - 2 Anschlüsse

bis zu 200 m - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TI-BEP200
EAN/UPC	0710931162400

Beschreibung

Der TRENDnet 2-Port Industrial Outdoor Gigabit PoE Extender, Modell TI-BEP200, erweitert eine einzelne PoE++ (90 W)-Verbindung um weitere 100 Meter für bis zu zwei PoE-Geräte. Er erkennt automatisch ein PoE- (15,4 W), PoE+- (30 W) oder PoE+- (60 W) Signal und verlängert es bis zu einer Gesamtentfernung von 200 Metern von der PoE-Quelle. Sie können bis zu 4 Geräte miteinander verbinden, um eine PoE-Netzwerkerweiterung von bis zu 500 Metern zu erreichen. Dieser PoE-Extender für den Außenbereich verfügt über einen einzelnen PoE++-Eingangsanschluss sowie einen PoE+- und einen passiven PoE-Ausgangsanschluss.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet - Netzwerkextender - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerkextender
Anz. Anschlüsse	2
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	200 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.7 cm x 7.4 cm x 4.4 cm
Gewicht	266 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkextender
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
	Netzwerk
Anz. Anschlüsse	2
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Datenübertragungsrate	1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich	200 m
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 1-Mbit-Paketpuffer, 4 kV Überspannungsschutz, 9 KB Jumbo Frame, Gehäuse für Außenbereich
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE++-Eingang) - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+-Ausgang) - RJ-45 weiblich - 30 W 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE-Ausgang) - RJ-45 weiblich - 15.4 W
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Mounting screws, Schraubenschlüsel, 3 Kabelverschraubungen
Kennzeichnung	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP67, NDAA
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.7 cm
Tiefe	7.4 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	266 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.