

# Edimax Pro GS-5210PLG - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink) - an Rack montierbar - Desktop - PoE+

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Edimax         |
| Hersteller Art. Nr. | GS-5210PLG     |
| EAN/UPC             | 4717964704771  |



## Beschreibung

Edimax Pro GS-5210PLG - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink) - an Rack montierbar, Desktop - PoE+

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Edimax Pro GS-5210PLG - Switch - 10 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar                                                                                                                                                                                                             |
| Gerätetyp                           | Switch - 10 Anschlüsse - Smart                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gehäusetyp                          | An Rack montierbar 1U                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Untertyp                            | Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ports                               | 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)                                                                                                                                                                                                        |
| Power Over Ethernet (PoE)           | PoE+                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leistung                            | Switching-Kapazität: 20 Gbit/s<br>Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps                                                                                                                                                                                                                        |
| Größe der MAC-Adresstabelle         | 4000 Einträge                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jumbo-Rahmenunterstützung           | 9KB                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leistungsmerkmale                   | VLAN-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Loop-Sicherung, IGMP Snooping, QoS, Port-Spiegelung, Anschluss-Bündelung, Link Aggregation, Vollduplex-Modus, PoE An-/Aus-Schalter, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Reset-Taste, Store-and-Forward, gekennzeichnetes VLAN, Rückspeisungsschutz |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p                                                                                                                                             |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 26.5 cm x 18.4 cm x 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht                             | 1.62 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Ausführliche Details

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Allgemein |                                |
| Gerätetyp | Switch - 10 Anschlüsse - Smart |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusotyp                              | An Rack montierbar, Desktop 1U                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Untertyp                                | Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ports                                   | 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)                                                                                                                                                                                                        |
| Power Over Ethernet (PoE)               | PoE+                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leistung                                | Switching-Kapazität: 20 Gbit/s<br>Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps                                                                                                                                                                                                                        |
| Größe der MAC-Adresstabelle             | 4000 Einträge                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jumbo-Rahmenunterstützung               | 9KB                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leistungsmerkmale                       | VLAN-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Loop-Sicherung, IGMP Snooping, QoS, Port-Spiegelung, Anschluss-Bündelung, Link Aggregation, Vollduplex-Modus, PoE An-/Aus-Schalter, ohne Lüfter, Metallgehäuse, Reset-Taste, Store-and-Forward, gekennzeichnetes VLAN, Rückspeisungsschutz |
| Produktzertifizierungen                 | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p                                                                                                                                             |
| Statusanzeiger                          | Stromversorgung, Link/Aktivität, Status                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schnittstellen                          | 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+<br>1 x 1000Base-X RJ-45 Uplink<br>1 x 1000Base-X SFP                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stromversorgung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stromversorgungsgerät                   | Internes Netzteil                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erforderliche Netzspannung              | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verschiedenes</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rackmontagesatz                         | Mitgeliefert                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktzertifizierungen                 | BSMI, FCC                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Maße und Gewicht</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breite                                  | 26.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiefe                                   | 18.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe                                    | 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht                                 | 1.62 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Min Betriebstemperatur                  | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Betriebstemperatur                 | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Min. Lagertemperatur                    | -40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Lagertemperatur                    | 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                         |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.