

Shining 3D Einstar - 3D-Scanner - Handgerät

USB 2.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Shining 3D
Hersteller Art. Nr.	C6232
EAN/UPC	6970163080529



Beschreibung

Der Shining 3D Einstar 3D-Scanner bietet eine vielseitige Scanlösung für die Körper- und Gesichtserkennung. Mit einer Scanrate von 14 fps und einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 980.000 Punkten pro Sekunde ermöglicht er effiziente und präzise Erfassungen in verschiedenen Umgebungen. Dieses Handgerät unterstützt mehrere Ausgabeformate, darunter STL, PLY, OBJ, 3MF und P3, und lässt sich nahtlos in Softwareanwendungen integrieren. Das tragbare Design eignet sich für das Scannen im Freien und gewährleistet Flexibilität bei der Verwendung, während die Leistung bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen von 0 °°C bis 40 °°C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 % erhalten bleibt. Ausgestattet mit USB 2.0-Konnektivität ermöglicht der Einstar eine einfache Integration mit Computern und anderen Geräten für eine benutzerfreundliche Bedienung. Er entspricht außerdem Standards wie FCC, RoHS, WEEE und KC und verspricht Zuverlässigkeit und Sicherheit in seiner Leistung. Dieser 3D-Scanner ist perfekt für Profis, die ihre Produktivität bei Scanaufgaben verbessern und gleichzeitig hochwertige Ergebnisse erzielen möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Shining 3D Einstar - 3D-Scanner - Handgerät - USB 2.0
Gerätetyp	3D-Scanner - Handgerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scangeschwindigkeit	980000 Punkte/Sek., 14 BpS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 4.6 cm x 5.5 cm
Gewicht	500 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	3D-Scanner - Handgerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
	Scanner
Scangeschwindigkeit	980000 Punkte/Sek., 14 BpS
Scanner-Merkmale	Körper Scan-Modus, Gesicht Scan-Modus, Außen-Scan
Ausgabedateiformate	OBJ, PLY, STL, 3MF, P3
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Kalibrierungstafel, Netzadapter, Reinigungspapier, Marker, calibration board protector
Enthaltene Kabel	USB-Kabel Stromkabel
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS, WEEE, KC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
	Abmessungen und Gewicht
Breite	22 cm
Tiefe	4.6 cm
Höhe	5.5 cm
Gewicht	500 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.