

Edimax GS-1024 - Switch - unmanaged - 24 x 10/100/1000

an Rack montierbar - Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-1024
EAN/UPC	4717964705020



Beschreibung

Der Edimax GS-1024 Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerkkumgebungen zu erfüllen, und bietet eine Mischung aus Leistung, Effizienz und Vielseitigkeit. Mit 24 Gigabit-Ports bietet er ausreichend Konnektivität für kleine bis mittelgroße Netzwerke und sorgt für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und zuverlässige Konnektivität. Das energieeffiziente Design des Switches senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern trägt auch zu einer umweltfreundlicheren Netzwerkinfrastruktur bei. Seine lüfterlose Konstruktion gewährleistet einen geräuscharmen Betrieb und eignet sich daher für jede Umgebung, einschließlich Büros und Bibliotheken. Der GS-1024 ist mit fortschrittlichen Funktionen wie Quality of Service (QoS) und Auto-Negotiation ausgestattet, die das Netzwerkmanagement und die Leistung verbessern. Ob auf einem Desktop, in einem Rack oder an der Wand installiert, dieser Switch passt sich Ihren räumlichen und netzwerktechnischen Anforderungen an und bietet eine umfassende Lösung für den Aufbau eines robusten, effizienten Netzwerks.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax GS-1024 - Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Paketfilter/Weiterleitungsrate: 35,7 Mpps Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, ohne Lüfter, 4,1 Mbit Paketpuffer, QoS, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, EEE, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Korrektur, Kabellängenerkennung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.8 cm x 16 cm x 4.2 cm
Gewicht	1.416 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Paketfilter/Weiterleitungsrate: 35,7 Mpps Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, ohne Lüfter, 4,1 Mbit Paketpuffer, QoS, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, EEE, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Korrektur, Kabellängenerkennung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, BSMI
	Maße und Gewicht
Breite	26.8 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	4.2 cm
Gewicht	1.416 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.