

ATEN SN3401 - Geräteserver - 1 Anschlüsse - RS-232

RS-422 - RS-485 - 100Mb LAN - für Desktop / Wand / DIN-Schienenmontage geeignet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	SN3401
EAN/UPC	4710469341540



Beschreibung

ATEN SN3401 - Geräteserver - 1 Anschlüsse - RS-232, RS-422, RS-485, 100Mb LAN - für Desktop / Wand / DIN-Schienenmontage geeignet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN SN3401 - Geräteserver
Gerätetyp	Geräteserver
Formfaktor	Für Desktop / Wand / DIN-Schienenmontage geeignet
Anz. Anschlüsse	1
Data Link Protocol	RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, Fast Ethernet
Kapazität	Verbindungen pro seriellen Port: bis zu 16
Zubehör im Lieferumfang	Anschlussblock-Steckverbinder, Standfuß-Satz, DIN-Schienen-Montageset
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.7 cm x 9.8 cm x 2.6 cm
Gewicht	200 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Geräteserver
Breite	11.7 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	200 g
	Netzwerk
Formfaktor	Für Desktop / Wand / DIN-Schienenmontage geeignet
Anz. Anschlüsse	1

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP, UDP
Remoteverwaltungsprotokoll	Modbus TCP, Modbus RTU, SSH, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c
Kapazität	Verbindungen pro seriellen Port: bis zu 16
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Flusskontrolle, 1.5 KV Magnetic Isolation, Metallgehäuse, Secure Real COM, Secure TCP Server / Client, Überspannungsschutz, IP-Adressenfilterung, Web-GUI-Managementportal, SNMP-Agent, SNMP-Trap, Veranstaltungsbenachrichtigung, Firmware aktualisierbar, Sicherung/Wiederherstellung, NTP-Zeitsynchronisation
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, 2048-bit RSA
Authentifizierungsmethode	RADIUS
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x serial - DB-9 1 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Anschlussblock-Steckverbinder, Standfuß-Satz, DIN-Schienen-Montageset
Kennzeichnung	EN 55032, EN 55035, CISPR 32, FCC Part 15 B Class A, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, UL 60950-1, UL 62368-1, RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.