

# ATEN SN3401P - Geräteserver - mit PoE - 1 Anschlüsse

RS-232 - RS-422 - RS-485 - 100Mb LAN - für Desktop / Wand / DIN-Schienenmontage geeignet

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | ATEN           |
| Hersteller Art. Nr. | SN3401P        |
| EAN/UPC             | 4710469341564  |



## Beschreibung

ATEN SN3401P - Geräteserver - mit PoE - 1 Anschlüsse - RS-232, RS-422, RS-485, 100Mb LAN - für Desktop / Wand / DIN-Schienenmontage geeignet

## Hauptmerkmale

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                     | ATEN SN3401P - Geräteserver - mit PoE                                 |
| Gerätetyp                               | Geräteserver                                                          |
| Formfaktor                              | Für Desktop / Wand / DIN-Schienenmontage geeignet                     |
| Anz. Anschlüsse                         | 1                                                                     |
| Data Link Protocol                      | RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, Fast Ethernet                       |
| Kapazität                               | Verbindungen pro seriellen Port: bis zu 16                            |
| Zubehör im Lieferumfang                 | Anschlussblock-Steckverbinder, Standfuß-Satz, DIN-Schienen-Montageset |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE                                                                   |
| Stromversorgung                         | DC 9 - 48 V                                                           |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)     | 11.7 cm x 9.8 cm x 2.6 cm                                             |
| Gewicht                                 | 210 g                                                                 |

## Ausführliche Details

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
|            | <b>Allgemein</b>                                  |
| Gerätetyp  | Geräteserver                                      |
| Breite     | 11.7 cm                                           |
| Tiefe      | 9.8 cm                                            |
| Höhe       | 2.6 cm                                            |
| Gewicht    | 210 g                                             |
|            | <b>Netzwerk</b>                                   |
| Formfaktor | Für Desktop / Wand / DIN-Schienenmontage geeignet |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anz. Anschlüsse                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anschluss technik                       | Kabelgebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data Link Protocol                      | RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, Fast Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Netzwerk/Transportprotokoll             | TCP, UDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Remoteverwaltungsprotokoll              | Modbus TCP, Modbus RTU, SSH, Telnet, SNMP 1, SNMP 2c                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kapazität                               | Verbindungen pro seriellen Port: bis zu 16                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Statusanzeiger                          | Stromversorgung, Status, Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leistungsmerkmale                       | Reset-Taste, Flusskontrolle, 1.5 KV Magnetic Isolation, Metallgehäuse, Secure Real COM, Secure TCP Server / Client, Überspannungsschutz, IP-Adressenfilterung, Web-GUI-Managementportal, SNMP-Agent, SNMP-Trap, Veranstaltungsbenachrichtigung, Firmware aktualisierbar, Sicherung/Wiederherstellung, NTP-Zeitsynchronisation |
| Verschlüsselungsalgorithmus             | TLS 1.2, 2048-bit RSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Authentifizierungsmethode               | RADIUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktzertifizierungen                 | IEEE 802.3af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnittstellen                          | 1 x serial - DB-9<br>1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zubehör im Lieferumfang                 | Anschlussblock-Steckverbinder, Standfuß-Satz, DIN-Schienen-Montageset                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kennzeichnung                           | EN 55032, EN 55035, CISPR 32, FCC Part 15 B Class A, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, UL 60950-1, UL 62368-1, RoHS                                                                                                                                   |
|                                         | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erforderliche Netzspannung              | DC 9 - 48 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Service und Support                     | Begrenzte Garantie - 3 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Min Betriebstemperatur                  | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. Betriebstemperatur                 | 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 5 - 95% RH (non-condensing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.