

Hikvision Pro Series DS-2CD2347G2P-LSU/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Drehplattform - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 3040 x 1368 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.265+ - H.265 - H.264+ - H.264 - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8MM)(C)
EAN/UPC	6931847178932

Beschreibung

Die Hikvision Pro Series DS-2CD2347G2P-LSU/SL wurde für die Hochleistungsüberwachung mit außergewöhnlichen Bildgebungsfunktionen entwickelt. Ausgestattet mit einer Bildverarbeitungstechnologie, die rund um die Uhr Farbbilder liefert, erfasst diese Netzwerk-Überwachungskamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen lebendige, klare Bilder. Mit ihrem robusten Metallgehäuse ist sie staub- und wasserabweisend, so dass sie verschiedenen Umgebungsbedingungen standhalten kann, ohne ihre Funktionsfähigkeit zu verlieren. Fortschrittliche Funktionen wie die Hikvision ColorVu-Technologie ermöglichen eine verbesserte Bildqualität bei Dunkelheit, unterstützt durch integrierte Blitzlichter und intelligente Zusatzbeleuchtung. Das vielseitige Objektivsystem ermöglicht die detaillierte Überwachung großer Bereiche und eignet sich daher für den Innen- und Außeneinsatz. Darüber hinaus unterstützt die Kamera verschiedene Videoformate und bietet nahtlose Konnektivität über mehrere Netzwerkprotokolle, was eine flexible Integration in bestehende Sicherheitssysteme gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2CD2347G2P-LSU/SL - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Drehplattform - staubbeständig/wasserfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 14 cm x 14.56 cm
Gewicht	920 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3040 x 1368
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 10.2 mm (1/2.5") - 4 MP

Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.0 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 30
Kippbereich (Grad)	-75 bis +75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Hikvision ColorVu-Technologie, 24/7 Farbabbildung, Wide Dynamic Range (WDR), Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, integriertes Stroboskoplicht, DORI-Bereich, weiße Lichtzusatzlichtart, intelligentes Ergänzungslicht, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, NAS-Ready, Bildparameter-Schalter, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, >52 dB SNR, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Reset-Taste, Perimeterschutz, Scene Change Detection, Metallgehäuse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Formfaktor	Drehplattform
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	14 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	14.56 cm
Gewicht	920 g
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - staubbeständig/wasserfest
Digital-Video-Format	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	3040 x 1368
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - IR

Infrarrotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3040 x 1368, 1200 x 536, 960 x 432
Bildrate (max.)	25 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Hikvision ColorVu-Technologie, 24/7 Farbabbildung, Wide Dynamic Range (WDR), Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, integriertes Stroboskoplicht, DORI-Bereich, weiße Lichtzusatzlichtart, intelligentes Ergänzungslicht, konstante Bitrate, variable Bitrate, Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, NAS-Ready, Bildparameter-Schalter, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, >52 dB SNR, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Reset-Taste, Perimeterschutz, Scene Change Detection, Metallgehäuse
	Bildsensor
Typ	4 MP Progressive Scan CMOS 10.2 mm (1/2.5")
Gesamtanzahl Pixel	3040 x 1368
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.0 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	180
Vertikales Blickfeld (Grad)	81
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 30
	Kippen
Bereich (Grad)	-75 bis +75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, PPPoE, SNMP, TLS
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	Audioeingang - Anschlussblock Audioausgang - Anschlussblock LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67, IEEE 802.1x, WEEE, RoHS, LVD, CB, UL 62368-1, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, FCC Part 15 Subpart B, EMC, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019
	Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Stromversorgungsgerät	12.5 watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	23 cm
Transporttiefe	23 cm
Transporthöhe	23 cm
Transportgewicht	1.67 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.