

Hikvision Pro Series DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Drehplattform - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2560 x 1440 - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - DC 12 V / PoE Plus

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2SE4C425MWG-E(14F0)@
EAN/UPC	6931847182526



Beschreibung

Hikvision Pro Series DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Drehplattform - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Plus

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2SE4C425MWG-E/14(F0) - Netzwerk-Überwachungskamera - Drehplattform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Drehplattform - staub-/wasserdicht
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.6 cm x 16.6 cm x 37.5 cm
Gewicht	2.4 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	25 x
Max Auflösung	2560 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4.8 mm - 120 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6

Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	-15 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 12 V / PoE Plus
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, digital defog, Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Smart Tracking, >52 dB SNR, Privatsphärenmaske-Funktion, regionaler Fokus, regionale Belichtung, Face Capture, Spiegelverschluß, Kennwortschutz, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, Spannungsspitzenschutz, Voltage Transient Protection
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 65 °C; 0 - 90% RH relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	AAC-LC, PCM, G.726, MP2L2, G.722.1, G.711
Formfaktor	Drehplattform
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	16.6 cm
Tiefe	16.6 cm
Höhe	37.5 cm
Gewicht	2.4 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - staub-/wasserdicht
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Bewegungserkennung	Ja
Digitales Zoom	16
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/30000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.001 Lux - S/W - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	100 m
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, digital defog, Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Smart Tracking, >52 dB SNR, Privatsphärenmaske-Funktion, regionaler Fokus, regionale Belichtung, Face Capture, Spiegelverschluß, Kennwortschutz, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung,

Schärfeneinstellung, Kontrollieren Sie die Gewinne, Weißabgleich, Spannungsspitzenschutz, Voltage Transient Protection

Bildsensor

Typ 4 MP PS CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ Motorbetriebener Zoom

Optisches Zoom 25 x

Brennweite 4.8 mm - 120 mm

Objektiv-Irisblende F/1.6

Horizontales Blickfeld (Grad) 2.4 - 55

Vertikales Blickfeld (Grad) 1.4 - 33

Diagonaler Bildwinkel (Grad) 2.8 - 61.5

Schwenken

Bereich (Grad) 0 bis 360

Geschwindigkeit (Grad/Sek.) Bis zu 80

Kippen

Bereich (Grad) -15 bis 90

Geschwindigkeit (Grad/Sek.) Bis zu 80

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, EAP, NFS, ISAPI, ISUP, SDK

Anz. Alarmeingänge 1

Anz. Alarmausgänge 1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse LAN/Stromversorgung - RJ-45
Audioeingang
Audioausgang

Unterstützte Speicherkarten microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung IP66

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 12 V / PoE Plus

Stromversorgungsgerät 24 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 0 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.